

Sécurité. Made in Germany.

MUNK
GÜNZBURGER STEIGTECHNIK



Plates-formes de travail pour les faibles hauteurs


De haut en bas en un clin d'œil
grâce aux mâts verticaux compacts

Simple, rapide et sûr – c'est ce que propose le nouveau FlexxLift, de petites plates-formes élévatrices sans moteur d'une hauteur de travail allant jusqu'à 4,2 m dans une zone de travail entièrement sécurisée.

Les élévateurs à mât vertical compacts à commande intuitive d'une seule main peuvent être facilement déplacés vers le haut et vers le bas grâce au mécanisme de levage en continu avec ressort à pression de gaz – le dispositif de freinage automatique lors de l'ascension et la double porte battante assurent une sécurité optimale.

Le point fort : le FlexxLift convertit 10 % de l'énergie humaine en 100 % de la puissance nécessaire pour atteindre la pleine hauteur de travail – il n'y a pas plus simple.

Les deux modèles sont disponibles immédiatement à des conditions de lancement intéressantes. En outre, le BG BAU promeut le FlexxLift avec une prime de sécurité au travail pouvant atteindre 50 % du prix d'achat – et maintenant aussi indépendamment des cotisations!



www.steigtechnik.de

FlexxLift 1.5



- Levée manuelle du mât vertical avec utilisation intuitive d'une seule main
- Une zone de travail entièrement sécurisée
- Dispositif de freinage automatique lors de l'embarquement
- Mécanisme de levage en continu et sans courant avec ressort à pression de gaz
- Entrée et sortie faciles par une porte battante
- Une conception robuste pour une longue durée de vie
- Faibles coûts d'exploitation, pratiquement sans entretien
- Dispositif antivol avec cadenas
- Niches pour le transport avec un chariot élévateur
- Plateau de rangement pratique pour les outils et les matériaux
- Charge maximale : 150 kg (1 personne)
- Ce produit est couvert par la garantie légale



Hauteur de travail m	3,50
Hauteur de plate-forme mm	1,50
Dimensions de transport L x l x H mm	1.170 x 680 x 1.600
Taille de la plate-forme L x l mm	720 x 600
Poids kg	180,0
N° de commande	127100

FlexxLift 2.2



- Levée manuelle du mât vertical avec utilisation intuitive d'une seule main
- Une zone de travail entièrement sécurisée
- Roulettes avec freins pour un support sûr
- Mécanisme de levage en continu et sans courant avec ressort à pression de gaz
- Entrée et sortie faciles par une porte battante
- Une conception robuste pour une longue durée de vie
- Faibles coûts d'exploitation, pratiquement sans entretien
- Dispositif antivol avec cadenas
- Niches pour le transport avec un chariot élévateur
- Plateau de rangement pratique pour les outils et les matériaux
- Charge maximale : 150 kg (1 personne)
- Ce produit est couvert par la garantie légale



Hauteur de travail m	4,20
Hauteur de plate-forme mm	2,20
Dimensions de transport L x l x H mm	1.400 x 740 x 1.960
Taille de la plate-forme L x l mm	850 x 644
Poids kg	305,0
N° de commande	127110