MUNK
Sicherheit. Made in Germany.



Bestell-Nr.: 050195

ML Klapptritt beidseitig begehbar RAL 7016

Stufenanzahl

2x3

Spezifikation

Arbeitshöhe 2,69 m	Podesthöhe 691 mm	Obere Trittfläche Tiefe 385 mm	Obere Trittfläche Breite 310 mm	Stufen-/Plattformbelag Aluminium-Warzenblech
Rutschhemmungsklasse R10	Stufen-/Sprossenanzahl 2x 3 Stufen	Standplattform als Stufe gezählt Ja	Stufen-/Sprossentiefe 80 mm	Stufen-/Sprossenabstand 235 mm
Holmhöhe 73 mm	Schrittlänge 892 mm	Max. Belastbarkeit 150 kg	Material Aluminium beschichtet	Transportmaß (zuzüglich Verpackung) 1075 x 492 x 211 mm, 7,5 kg
Geschäftsbereich MUNK Günzburger Steigtechnik	Bestell-Nr. 050195			

Fakten

- Klappbarer Tritt aus Aluminium
- Plattform aus Holz-Siebdruck
- Stabile Rechteckrohrholme in RAL 7016 pulverbeschichtet
- 80 mm tiefe, geriffelte Stufen R10

- Große Standfläche (310 x 385 mm) mit integriertem Griffloch
- Optional mit Einhängeplattform erweiterbar (zweiter Klapptritt erforderlich)
- Konische Holmführung für einen sicheren Stand
- Spreizsicherung mit zwei hochfesten Polyestergurten
- Leicht im Transport, platzsparend in der Aufbewahrung (nur 208 mm tief)
- Stufenabstand 235 mm
- nivello® Leiterschuhe mit patentierter 2-Achsen-Neigungstechnik
- Maximale Belastung: 150 kg

Lieferumfang

- Tritt: 1 x
- Gebrauchs- und Bedienungsanleitung: 1 x

Weitere Produktbilder







Mehrwerte

Der bewegliche Leiterschuh setzt neue Maßstäbe in der Standsicherheit

Mehr erfahren



Industriequalität

Stabil und robust für den harten Einsatz im Arbeitsalltag (u. a. 4-fach Bördelung)

- Korrosionsbeständige Beschläge
- Einsatz von hochwertigen und hochfesten Materialien
- Vielfältiges und praktisches Zubehör



Großes Zubehörprogramm

- Für jeden Einsatz das passende Equipment
- Praktisch und arbeitserleichternd
- Universell an Leitern der Günzburger Steigtechnik verwendbar



Unternehmens-Zertifizierungen

Standards für Qualität und Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeit
EcoVadis
sustainable supply management
CSR-Rating in Silber 2022