MUNK
Sicherheit. Made in Germany.



Bestell-Nr.: 040335

Stufen-Einhängeleiter LKW

Stufenanzahl

8

Spezifikation

Einhängehöhe 1,13 - 1,21 m	Tritt-Ausführung Stufen	Leiterlänge 2,1 m	Außenbreite 420 mm	Holmhöhe 73 mm
Holmbreite 24,5 mm	Stufen-/Sprossenanzahl 8 Stufen	Stufenbreite 370 mm	Stufen-/Sprossentiefe 80 mm	Transportmaß (zuzüglich Verpackung) 2150 x 420 x 160 mm, 8 kg
Geschäftsbereich MUNK Günzburger Steigtechnik	Bestell-Nr. 040335			

Fakten

- Stufen-Anlegeleiter aus Aluminium
- Spezielle Einhängevorrichtung für maximale Sicherheit direkt am Sattelauflieger
- Stabiler Halt ohne Abrutschen, Wackeln oder Umkippen – selbst auf unebenem Untergrund
- Zuverlässiges Einhängehaken-System verhindert ein Abrutschen der Leiter
- Stabile und sichere Standfläche während der Ladungssicherung – direkt an der Ladefläche nutzbar

- Für den sicheren Zugang zum LKW / Trailer
- Stabile Rechteckrohr-Holme
- 80 mm tiefe, geriffelte Stufen R13 + R10
- 4-fach gebördelte Stufen-/Holmverbindung
- nivello® Leiterschuhe mit patentierter 2-Achsen-Neigungstechnik
- Stufenabstand: 235 mm
- Leiterbreite: 420 mm
- Leiterneigung: 70°
- Maximale Belastung: 150 kg
- Hinweis: Nutzungsbedingter Abrieb der Korundeinstreuung ist materialtypisch. Auch einzelne Partikel können sich bei Gebrauch lösen.

Lieferumfang

- Leiter: 1 x
- Gebrauchs- und Bedienungsanleitung: 1 x

Weitere Produktbilder









Mehrwerte

Industriequalität

Stabil und robust für den harten Einsatz im Arbeitsalltag (u. a. 4-fach Bördelung)

- Korrosionsbeständige Beschläge
- Einsatz von hochwertigen und hochfesten Materialien
- Vielfältiges und praktisches Zubehör



Der bewegliche Leiterschuh setzt neue Maßstäbe in der Standsicherheit

Mehr erfahren



Unternehmens-Zertifizierungen

Standards für Qualität und Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeit
EcoVadis
sustainable supply management
CSR-Rating in Silber 2022