MUNK
Sicherheit. Made in Germany.



Bestell-Nr.: 036325

Plattformleiter GFK/Alu klappbar und fahrbar mit GFK-Handlauf

Stufenanzahl

5 | 6 | 7 | 8

Spezifikation

Arbeitshöhe 3,15 m	Tritt-Ausführung Stufen	Stufen-/Sprossenanzahl 5 Stufen	Standplattform als Stufe gezählt Ja	Plattformhöhe 1,17 m
Plattformlänge 650 mm	Plattformbreite 600 mm	Rutschhemmungsklasse R10	Stufen-/Sprossentiefe 80 mm	Stufen-/Sprossenabstand 235 mm
Höhe 2,17 m	Schrittlänge 1,4 m	Neigung 70 °	Außenbreite 650 mm	Traversenbreite 1 m
Holmhöhe 73 mm	Holmhöhe des Stützteils 58 mm	Rollendurchmesser 125 mm	Max. Belastbarkeit 150 kg	Bauart Freistehend | Einseitig begehbar | Mit Fahrbalken
Transportmaß (zuzüglich Verpackung) 2710 x 750 x 220 mm, 33 kg	Vorgängerprodukt 036305	Geschäftsbereich MUNK Günzburger Steigtechnik	Bestell-Nr. 036325	

Fakten

- Plattformleiter aus GFK/Alu
- Holme aus glasfaserverstärkten Kunststoff-Profilen

- Stufen aus Aluminium
- 80 mm tiefe, geriffelte Stufen R10
- 4-fach gebördelte Stufen-/Holmverbindung
- Geräumige Plattform aus GFK Gitterrost (650 x 600 mm)
- Beidseitiger Handlauf für sicheres Auf- und Absteigen
- Rundum-Geländer auf drei Seiten (Höhe 1000 mm) inklusive Knie- und Fußleiste sowie Sicherungsseil für maximale Absturzsicherung
- nivello® Leiterschuhe mit patentierter 2-Achsen-Neigungstechnik
- Stützteil mit schmaler Quertraverse und Bockrollen Ø125 mm mit Feststeller für einen schnellen Standortwechsel im ausgeklappten Zustand
- Dank stabiler Stahl-Scharniere platzsparend zusammenklappbar
- Großzügige Werkzeugablageschale
- Stufenabstand: 235 mm
- Geprüft bis 1.000 Volt nach DIN EN 61478:2002 Abschnitt 6.5.1 und A1:2004 Kategorie 1
- Leiterneigung: 70°
- Maximale Belastung: 150 kg
- Lieferzeit: 15 Tage
- Geeignet für das Arbeiten in der Nähe von oder an unter Spannung stehenden Teilen

Lieferumfang

- Leiter: 1 x
- Gebrauchs- und Bedienungsanleitung: 1 x

Weitere Produktbilder







Mehrwerte

Sicheres Arbeiten

- Handläufe für einen sicheren Auf- und Abstieg
- Großformatige, rutschsichere Plattformen
- Konische Holmführung für einen sicheren Stand
- Geländer und Knieleisten für sicheres Begehen und Stehen



Der bewegliche Leiterschuh setzt neue Maßstäbe in der Standsicherheit

Mehr erfahren



Glasfaserverstärkter Kunststoff

Leitern aus GFK bieten optimale Eigenschaften für besondere Herausforderungen. Erfahren Sie auf unserer Info-Seite, was GFK als Material auszeichnet, wie wir es für Leitern einsetzen und wo diese zum Einsatz kommen.



Industriequalität

Stabil und robust für den harten Einsatz im Arbeitsalltag (u. a. 4-fach Bördelung)

- Korrosionsbeständige Beschläge
- Einsatz von hochwertigen und hochfesten Materialien
- Vielfältiges und praktisches Zubehör



Rollen

- Ergonomische und komfortable Handhabung
- Einfaches verfahren von Ort zu Ort



Unternehmens-Zertifizierungen

Standards für Qualität und Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeit
EcoVadis
sustainable supply management
CSR-Rating in Silber 2022