MUNK
Sicherheit. Made in Germany.



Bestell-Nr.: 114067

Seilzugleiter 3-teilig DIN EN 1147

Sprossenanzahl

3x10 | 3x11 | 3x12 | 3x13 | 3x14 | 3x15 | 3x16 | 3x17

Spezifikation

Verwendungszweck Rettung	Leiterlänge eingeschoben 3,5 m	Leiterlänge ausgezogen 7,7 m	Anstellwinkel 70 °	Lichte Weite zwischen den Sprossen 270 mm
Lichte Weite Oberleiter 350 mm	Lichte Weite Mittelleiter 420 mm	Lichte Weite Unterleiter 420 mm	Außenbreite 490 mm	Leiterfüße Stahlspitze
Holmhöhe 74	Stufen-/Sprossenhöhe 28 mm	Stufen-/Sprossentiefe 29 mm	Stufen-/Sprossenanzahl 3x 10 Sprossen	Max. Belastbarkeit 324 kg
Personen max. 3	Material Aluminium	Sprossenbelag Standard (rot)	Geschäftsbereich MUNK Rettungstechnik	Bestell-Nr. 114067

Fakten

- Seilzugleiter 3-teilig aus Aluminium
- Rettungsleiter nach DIN EN 1147
- Mit Seilzug, Fallhaken und Seilbremse
- Mit wärmeisolierendem, rutschsicherem Kunststoffbelag
- 4-fach gebördelte Sprossen- / Holmverbindung

- Korrosionsbeständige Beschläge aus Stahl verzinkt
- Unterleiter mit Stahlspitzen am Fuß
- Oberleiter mit Wandlaufrollen
- Zulässige Belastung: 324 kg / 3 Personen

Weitere Produktbilder





Unternehmens-Zertifizierungen

Standards für Qualität und Nachhaltigkeit

