MUNK
Sicherheit. Made in Germany.



Bestell-Nr.: 077435

Sprossen-Zweiholm-Mastleiter

Typ

Einsteckteil 1 | Einsteckteil 2 | **Unterteil**

Spezifikation

Leiterlänge 1,95 m	Stufen-/Sprossenanzahl 7 Sprossen	Außenbreite 645 mm	Holmhöhe 58 mm	Max. Belastbarkeit 150 kg
Geschäftsbereich MUNK Günzburger Steigtechnik	Bestell-Nr. 077435	Länge 2,05 m	Gewicht 16,8 kg	

Fakten

- Sprossen-Mastleiter aus Aluminium
- Unterteil mit Erdspitzen und zwei Befestigungspunkten am Mast als Basis
- Modularer Aufbau der Leiter mit Einsteckteilen je nach erforderlicher Länge
- Innovativer Klemmmechanismus mit Seil um den Mast
- Stabile Rechteckrohr-Holme und Einsteckverbindungen am Leiterkopf
- Integrierte Steigschutzschiene aus Edelstahl für PSA
- Beidseitig geriffelte Vierkantsprossen 30 x 30 mm, Rutschhemmung R10

- 4-fach gebördelte Sprossen-/Holmverbindung
- Sprossenabstand: 280 mm
- Leiterbreite: 470mm
- Maximale Belastung: 150 kg

Lieferumfang

- Leiter: 1 x
- Gebrauchs- und Bedienungsanleitung: 1 x

Weitere Produktbilder







Mehrwerte

Industriequalität

Stabil und robust für den harten Einsatz im Arbeitsalltag (u. a. 4-fach Bördelung)

- Korrosionsbeständige Beschläge
- Einsatz von hochwertigen und hochfesten Materialien
- Vielfältiges und praktisches Zubehör



Unternehmens-Zertifizierungen

Standards für Qualität und Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeit
EcoVadis
sustainable supply management
CSR-Rating in Silber 2022