MUNK
Sicherheit. Made in Germany.



Bestell-Nr.: 116125

Gerätewartleiter

Spezifikation

Arbeitshöhe 4,7 m	Stufen-/Sprossenanzahl 2x 6 Sprossen	Stufenbreite 300 mm	Stufen-/Sprossenhöhe 30 mm	Stufen-/Sprossentiefe 30 mm
Stufen-/Sprossenabstand 280 mm	Sprossen- / Stufenbelag Aluminium geriffelt	Länge der Leiterteile 1,7 m	Leiterlänge als Anlegeleiter 3,6 m	Leiterlänge als Stehleiter 1,85 m
Schrittlänge als Stehleiter 1,21 m	Neigung 72,5 °	Traversenbreite 649 mm	Holmhöhe 58 mm	Holmbreite 25 mm
Max. Belastbarkeit 150 kg	Bauart Freistehend | Beidseitig begehbar	Geschäftsbereich MUNK Rettungstechnik	Bestell-Nr. 116125	

Fakten

- Sprossen-Klappleiter aus Aluminium
- Stabile Rechteckrohr-Holme
- Beidseitig geriffelte Vierkantsprossen 30 x 30 mm, Rutschhemmung R10
- 4-fach gebördelte Sprossen-/Holmverbindung
- Einsetzbar als Steh- und Anlegeleiter

- nivello® Leiterschuhe mit patentierter 2-Achsen-Neigungstechnik
- Optimale Einsatzsicherheit durch zwei automatisch verriegelnde Stahlscharniere
- Traverse für einen extra sicheren Stand und Aufstieg (liegt lose bei)
- Sprossenabstand: 280 mm
- Leiterbreite: 350 mm
- Maximale Belastung: 150 kg
- Holm und Traverse in Rot pulverbeschichtet
- Folienbeschirftung einseitig "Die Gerätewartleiter"

Lieferumfang

- Leiter: 1 x
- Gebrauchs- und Bedienungsanleitung: 1 x

Weitere Produktbilder







Unternehmens-Zertifizierungen

Standards für Qualität und Nachhaltigkeit

