MUNK
Sicherheit. Made in Germany.



Bestell-Nr.: 040660

# Stufen-Schiebeleiter 2-teilig mit nivello®-Traverse

Stufenanzahl

2x7 | 2x9 | 11 + 10 | 14 + 10

## Spezifikation

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Arbeitshöhe<br>4,4 m | Tritt-Ausführung<br>Stufen | Stufen-/Sprossenanzahl<br>2x 7 Stufen | Stufen-/Sprossentiefe<br>80 mm | Stufen-/Sprossenabstand<br>263 mm |
| Länge eingefahren<br>2,21 m | Länge ausgefahren<br>3,62 m | Neigung<br>70 ° | Außenbreite<br>420 mm | Traversenbreite<br>930 mm |
| Holmhöhe<br>85 mm | Holmbreite<br>25 mm | Bauart<br>Zum Anlehnen \| 2-teilig | Transportmaß (zuzüglich Verpackung)<br>2210 x 500 x 200 mm, 16,4 kg | Vorgängerprodukt<br>040640 |
| Geschäftsbereich<br>MUNK Günzburger Steigtechnik | Bestell-Nr.<br>040660 | | | |

## Fakten

- Stufen-Schiebeleiter aus Aluminium
- Stabile Rechteckrohr-Holme
- 80 mm tiefe, geriffelte Stufen R10
- 4-fach gebördelte Stufen-/Holmverbindung

- Einfache Höhenverstellung und sicherere Arretierung von vorne durch seitliche korrosionsbeständige Steckbeschläge
- Extra breite Standfläche von 170 mm Tiefe im Überlappungsbereich der Unter- und Oberleiter
- Oberleiter mit Leiterkopfsicherung (Klettband) zur Befestigung an Dachrinnen o.ä.
- Unterleiter mit nivello® Traverse für einen extra sicheren Stand und Aufstieg (liegt lose bei)
- Oberleiter mit nivello® Leiterschuhen, da zur Einzelnutzung entnehmbar
- Stufenabstand: 263 mm
- Leiterbreite: 420 mm (ohne Traverse)
- Leiterneigung: 70°
- Maximale Belastung: 150 kg

## Lieferumfang

- Leiter: 1 x
- Traverse (liegt lose bei): 1 x
- Gebrauchs- und Bedienungsanleitung: 1 x

## Weitere Produktbilder





## Mehrwerte

Industriequalität

Stabil und robust für den harten Einsatz im Arbeitsalltag (u. a. 4-fach Bördelung)

- Korrosionsbeständige Beschläge
- Einsatz von hochwertigen und hochfesten Materialien
- Vielfältiges und praktisches Zubehör



Großes Zubehörprogramm

- Für jeden Einsatz das passende Equipment
- Praktisch und arbeitserleichternd
- Universell an Leitern der Günzburger Steigtechnik verwendbar



Optimale und leichtgängige Bedienung durch gut erreichbare Elemente

- Einfache Höhenverstellung von Sprosse zu Sprosse bzw. Stufe zu Stufe
- Wandlaufrollen am Oberteil (ab 14 Sprossen)
- Beschläge mit Gleitführungen
- Leichtgängige Seilrolle



nivello® Traverse

Extra sicherer Aufstieg nach Norm bei Anlegeleitern über 3,0 m

- Extra breite Traverse für noch mehr Standsicherheit
- nivello®-Leiterschuhe mit patentierter 2-Achsen-Neigungstechnik, integrierter Anstellwinkelkontrolle und wechselbaren Fußplatten
- Einzeln als Ersatzteil erhältlich



Nachrüstsatz roll-bar

- Rollen statt schleppen: ergonomische und komfortable Handhabung
- Einfache Montage an Traversen ohne Bohren
- Benutzerfreundliche Bedienung ohne Bücken



Der bewegliche Leiterschuh setzt neue Maßstäbe in der Standsicherheit

Mehr erfahren



# Unternehmens-Zertifizierungen

## Standards für Qualität und Nachhaltigkeit

