MUNK
Sicherheit. Made in Germany.



Bestell-Nr.: 040670

Stufen-Schiebeleiter 2-teilig mit nivello-Traverse und clip-step R13

Stufenanzahl

2x7 | 2x9 | 11 + 10 | 14 + 10

Spezifikation

Arbeitshöhe 4,4 m	Tritt-Ausführung Stufen	Stufen-/Sprossenanzahl 2x 7 Stufen	Stufen-/Sprossentiefe 80 mm	Stufen-/Sprossenabstand 263 mm
Länge eingefahren 2,21 m	Länge ausgefahren 3,62 m	Neigung 70 °	Außenbreite 420 mm	Traversenbreite 930 mm
Holmhöhe 85 mm	Holmbreite 25 mm	Bauart Zum Anlehnen | 2-teilig	Transportmaß (zuzüglich Verpackung) 2455 x 500 x 200 mm, 18,02 kg	Vorgängerprodukt 040630
Geschäftsbereich MUNK Günzburger Steigtechnik	Bestell-Nr. 040670			

Fakten

- Stufen-Schiebeleiter aus Aluminium
- Stabile Rechteckrohr-Holme
- Trittauflage clip-step R13 für zertifizierte Rutschhemmung
- 80 mm tiefe, geriffelte Stufen R10
- 4-fach gebördelte Stufen-/Holmverbindung

- Einfache Höhenverstellung und sicherere Arretierung von vorne durch seitliche korrosionsbeständige Steckbeschläge
- Extra breite Standfläche von 170 mm Tiefe im Überlappungsbereich der Unter- und Oberleiter
- Oberleiter mit Leiterkopfsicherung (Klettband) zur Befestigung an Dachrinnen o.ä.
- Unterleiter mit nivello® Traverse für einen extra sicheren Stand und Aufstieg (liegt lose bei)
- Oberleiter mit nivello® Leiterschuhen, da zur Einzelnutzung entnehmbar
- Stufenabstand: 263 mm
- Leiterbreite: 420 mm (ohne Traverse)
- Leiterneigung: 70°
- Maximale Belastung: 150 kg
- Hinweis: Nutzungsbedingter Abrieb der Korundeinstreuung ist materialtypisch. Auch einzelne Partikel können sich bei Gebrauch lösen.

Lieferumfang

- Leiter: 1 x
- Traverse (liegt lose bei): 1 x
- Gebrauchs- und Bedienungsanleitung: 1 x

Weitere Produktbilder







Mehrwerte

Industriequalität

Stabil und robust für den harten Einsatz im Arbeitsalltag (u. a. 4-fach Bördelung)

- Korrosionsbeständige Beschläge
- Einsatz von hochwertigen und hochfesten Materialien
- Vielfältiges und praktisches Zubehör



Großes Zubehörprogramm

- Für jeden Einsatz das passende Equipment
- Praktisch und arbeitserleichternd
- Universell an Leitern der Günzburger Steigtechnik verwendbar



Optimale und leichtgängige Bedienung durch gut erreichbare Elemente

- Einfache Höhenverstellung von Sprosse zu Sprosse bzw. Stufe zu Stufe
- Wandlaufrollen am Oberteil (ab 14 Sprossen)
- Beschläge mit Gleitführungen
- Leichtgängige Seilrolle



Trittauflage clip-step R13

Zertifizierte Rutschhemmung für Stufenleitern

- Erfüllt dank Korundeinstreuung die Vorgaben der höchstmöglichen Rutschhemmungsklasse R13
- Erhöht die Arbeitssicherheit speziell in nassen und ölverschmierten Umgebungen
- Aufbringung bis zur maximal betretbaren Stufe als optische Kontrolle
- Nachrüstbar, als Ersatzteil und in einzelnen Längen auch in gelb (RAL 1021) erhältlich



nivello® Traverse

Extra sicherer Aufstieg nach Norm bei Anlegeleitern über 3,0 m

- Extra breite Traverse für noch mehr Standsicherheit
- nivello®-Leiterschuhe mit patentierter 2-Achsen-Neigungstechnik, integrierter Anstellwinkelkontrolle und wechselbaren Fußplatten
- Einzeln als Ersatzteil erhältlich



Der bewegliche Leiterschuh setzt neue Maßstäbe in der Standsicherheit

Mehr erfahren



Nachrüstsatz roll-bar

- Rollen statt schleppen: ergonomische und komfortable Handhabung
- Einfache Montage an Traversen ohne Bohren
- Benutzerfreundliche Bedienung ohne Bücken



Unternehmens-Zertifizierungen

Standards für Qualität und Nachhaltigkeit

