MUNK
Sicherheit. Made in Germany.



Bestell-Nr.: 930404

Linsenkopfschraube M8-12

Länge [mm]

12 | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40

Spezifikation

ISO-Gewinde M8	Antrieb Innensechskant	Maß L 12 mm	Material Stahl verzinkt	Bestelleinheit C62
Bestell-Nr. 930404				

Fakten

- Linsenkopfschraube mit Innensechskant
- Metrisches Normalgewinde
- Mit Flansch / Bund
- Keine Unterlegscheibe notwendig
- DIN 7380-2

Beschreibung

Maximale Kraft für Schwerlastanwendungen! Die MUNK Profiltechnik Linsenkopfschraube M8 mit Innensechskant ist die kraftvolle Lösung für hohe mechanische Belastungen – verfügbar in sieben Längen für maximale Konstruktionsflexibilität bei schweren Baugruppen.

Technische Eckdaten M8

- Kopfdurchmesser: 14 mm – große Auflagefläche für hohe Kräfte
- Kopfhöhe: 4,4 mm – robuste Bauweise für Dauerlast
- Antrieb: Innensechskant SW5 – hohe Anzugsmomente möglich

- Verfügbare Längen: Sieben Standardlängen von kurz bis extra lang
- Material: Hochfester verzinkter Stahl

Ideale Anwendungen

- Schwerlastkonstruktionen: 40-mm und 80-mm-Profile, Maschinenportale
- Dynamische Lasten: Vibrationsbeanspruchte Rahmen, Förderportale
- Kritische Verbindungen: Prüfstände, Sicherheitsbaugruppen, Tragkonstruktionen

Lieferumfang

- Linsenkopfschraube: 1 x

Weitere Produktbilder



Unternehmens-Zertifizierungen

Standards für Qualität und Nachhaltigkeit

