MUNK
Sicherheit. Made in Germany.



Bestell-Nr.: 033106

# Sprossen-Anlegeleiter Holz ohne Traverse

Sprossenanzahl

6 | 8 | 10 | 12 | 14

## Spezifikation

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Arbeitshöhe<br>3 m | Tritt-Ausführung<br>Sprossen | Stufen-/Sprossenanzahl<br>6 Sprossen | Stufen-/Sprossenhöhe<br>40 mm | Stufen-/Sprossentiefe<br>21 mm |
| Stufen-/Sprossenabstand<br>280 mm | Leiterlänge<br>1,92 m | Außenbreite<br>420 mm | Holmhöhe<br>61 mm | Holmbreite<br>27 mm |
| Max. Belastbarkeit<br>150 kg | Bauart<br>Zum Anlehnen | Transportmaß (zuzüglich Verpackung)<br>1920 x 420 x 60 mm, 4 kg | Geschäftsbereich<br>MUNK Günzburger Steigtechnik | Bestell-Nr.<br>033106 |

## Fakten

- Sprossen-Anlegeleiter aus Holz
- Holme aus keilverzinkter Kiefer oder astfreier Caroline-Pine, Sprossen aus Esche gefertigt
- Verzapfte Sprossen-/Holmverbindung, dadurch glatte Holmoberfläche
- Sprossenabstand: 280 mm
- Leiterbreite: 420 mm (ohne Traverse)
- Maximale Belastung: 150 kg

- Hinweis: Anlegeleitern über 3,0 m dürfen nur dann ohne Traverse verwendet werden, wenn diese ausschließlich bestimmungsgemäß eingesetzt werden (z. B. fest eingebaut, mit Haken versehen, mit Gurt befestigt)

## Lieferumfang

- Leiter: 1 x

## Weitere Produktbilder





## Mehrwerte

Nachrüst-Traverse

Sicherer Aufstieg nach Norm

- Zum Nachrüsten von Bestandsleitern mit Leiterlänge über 3,0 m nach Norm
- Rutschsichere Leiterschuhe
- In verschiedenen Breiten erhältlich



Hinweis: Arbeitshöhen

- In Bezug auf die maximale Arbeitshöhe sind bei Verwendung der Leiter als Arbeitsplatz nationale Regelungen (z.B. in Deutschland TRBS 2121 Teil 2) zu berücksichtigen.
- Hinweise zur TRBS 2121 Teil 2 haben wir auf einer Service-Seite für Sie zusammengestellt
- Wie die Arbeitshöhe ermittelt wird, lesen Sie in unseren Wissen



Industriequalität

- Stabile Verarbeitung für anspruchsvolle Einsätze
- Korrosionsbeständige Beschläge
- Einsatz von hochwertigen und hochfesten Materialien
- Vielfältiges und praktisches Zubehör

## Zertifikate



25KFP0481-01 - Prüfbescheinigung "Bauart geprüft"

Gültig in

DIN EN 131-1:2019
DIN EN 131-2:2017
DIN EN 131-3:2018
EK5/AK1 17-1.3:2021
PAK-ANFORDERUNG FÜR GS (PAH REQUIREMENT FOR GS) AFPS GS 2019:01 PAK

# Unternehmens-Zertifizierungen

## Standards für Qualität und Nachhaltigkeit

