MUNK
Sicherheit. Made in Germany.



Bestell-Nr.: 042103

# Stufen-Stehleiter einseitig begehbar mit clip-step relax

Stufenanzahl

3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14

## Spezifikation

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Arbeitshöhe<br>2,7 m | Tritt-Ausführung<br>Stufen | Stufen-/Sprossenanzahl<br>3 Stufen | Standplattform als Stufe gezählt<br>Ja | Stufen-/Sprossentiefe<br>80 mm |
| Stufen-/Sprossenabstand<br>235 mm | Sprossen- / Stufenbelag<br>clip-step relax | Höhe<br>1,34 m | Plattformhöhe<br>670 mm | Schrittlänge<br>700 mm |
| Neigung<br>70 ° | Untere Außenbreite<br>470 mm | Holmhöhe<br>73 mm | Holmhöhe des Stützteils<br>58 mm | Holmbreite<br>25 mm |
| Max. Belastbarkeit<br>150 kg | Bauart<br>Freistehend \| Einseitig begehbar | Transportmaß (zuzüglich Verpackung)<br>1434 x 461 x 164 mm, 5,91 kg | Geschäftsbereich<br>MUNK Günzburger Steigtechnik | Bestell-Nr.<br>042103 |

## Fakten

- Stufen-Stehleiter aus Aluminium
- Stabile Rechteckrohr-Holme
- Trittauflagen clip-step relax für ein komfortables Arbeiten
- 80 mm tiefe, geriffelte Stufen R10
- 4-fach gebördelte Stufen-/Holmverbindung

- Konische Holmführung für einen sicheren Stand
- nivello® Leiterschuhe mit patentierter 2-Achsen-Neigungstechnik
- ergo-pad® Griffzone mit Klemmmechanismus
- Leitergelenk 'safe-cap'
- Praktische Ablageschale mit integrierten Haken und Werkzeugaufnahmen
- Ab sieben Stufen: Spreizsicherung mit zwei hochfesten Polyestergurten
- Stufenabstand: 235 mm
- Leiterneigung: 70°
- Maximale Belastung: 150 kg

## Lieferumfang

- Leiter: 1 x

## Weitere Produktbilder







## Mehrwerte

### Industriequalität

Stabil und robust für den harten Einsatz im Arbeitsalltag (u. a. 4-fach Bördelung)

- Korrosionsbeständige Beschläge
- Einsatz von hochwertigen und hochfesten Materialien
- Vielfältiges und praktisches Zubehör



### Leiter-Gelenk safe-cap

- Leichtgängiges Leiter-Gelenk mit großer Anlagefläche und Schutzkappe aus robustem Kunststoff
- Die 6-fach Vernietung und dickere Wandstärke sorgt für noch mehr Stabilität und Schutz an dieser sensiblen Stelle der Leiter und erhöht somit die Langlebigkeit
- Das safe-cap schützt die Leiter bei Benutzung, dem Verladen und Aufbewahren sowie die Anlegeflächen, Wände, KFZ-Ladeflächen und das Gelenk selbst



### Ablageschale

- Zur praktischen Aufbewahrung von Kleinteilen
- Aus hochwertigem Kunststoff
- Teilweise mit integrierten Haken und Werkzeugaufnahmen
- Verschiedene Ausführungen, abhängig vom Leitermodell



Der bewegliche Leiterschuh setzt neue Maßstäbe in der Standsicherheit

Mehr erfahren



relax step® Stufenpolsterung

Größerer Komfort bei länger währenden Arbeiten auf der Leiter

- An der Stoßkante der Stufe eingearbeitet
- Polstert den vorderen Rand der Leiterstufe
- Ermöglicht ein bequemes Anlehnen und Abstützen an der nächsten Stufe



Hinweis: Arbeitshöhen

- In Bezug auf die maximale Arbeitshöhe sind bei Verwendung der Leiter als Arbeitsplatz nationale Regelungen (z.B. in Deutschland TRBS 2121 Teil 2) zu berücksichtigen.
- Hinweise zur TRBS 2121 Teil 2 haben wir auf einer Service-Seite für Sie zusammengestellt
- Wie die Arbeitshöhe ermittelt wird, lesen Sie in unseren Wissen



ergo-pad® Griffzone

Für ein leichteres und ergonomisches Handling am optimalen Tragepunkt



## Zertifikate



25KFP0048-01 - Prüfbescheinigung "Bauart geprüft"

Gültig in

DIN EN 131-3:2018 EK5/AK1 17-02.4:2021
DIN EN 131-1:2019
DIN EN 131-2:2017
PAK-ANFORDERUNG FÜR GS (PAH REQUIREMENT FOR GS) AFPS GS 2019:01 PAK

# Unternehmens-Zertifizierungen

## Standards für Qualität und Nachhaltigkeit

