MUNK
Sicherheit. Made in Germany.



Bestell-Nr.: 051084

# Plattformleiter mit Rollen und Griff

Stufenanzahl

4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

## Spezifikation

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Arbeitshöhe<br>2,9 m | Tritt-Ausführung<br>Stufen | Stufen-/Sprossenanzahl<br>4 Stufen | Standplattform als Stufe gezählt<br>Ja | Plattformhöhe<br>900 mm |
| Stufen-/Sprossentiefe<br>80 mm | Stufen-/Sprossenabstand<br>235 mm | Höhe<br>1,65 m | Schrittlänge<br>1,16 m | Neigung<br>70 ° |
| Untere Außenbreite<br>610 mm | Holmhöhe<br>73 mm | Holmhöhe des Stützteils<br>58 mm | Holmbreite<br>25 mm | Rollendurchmesser<br>125 mm |
| Max. Belastbarkeit<br>150 kg | Bauart<br>Freistehend \| Einseitig begehbar \| Mit Rollen | Transportmaß (zuzüglich Verpackung)<br>1751 x 605 x 180 mm, 13 kg | Geschäftsbereich<br>MUNK Günzburger Steigtechnik | Bestell-Nr.<br>051084 |

## Fakten

- Plattformleiter aus Aluminium
- Stabile Rechteckrohr-Holme
- 80 mm tiefe, geriffelte Stufen R10
- Große, trapezförmige Plattform (400 / 360 x 425 mm)
- 4-fach gebördelte Stufen-/Holmverbindung

- Konische Holmführung für einen sicheren Stand
- Zwei Handläufe für sicheren Auf- und Abstieg (liegen lose bei)
- Leitergelenk 'safe-cap'
- nivello® Leiterschuhe mit patentierter 2-Achsen-Neigungstechnik
- Praktische Ablageschale (350 x 200 mm)
- Starre Verbindung durch beidseitig lösbare Metallstreben
- Spreizsicherung mit zwei hochfesten Polyestergurten
- Zwei Hubrollen Ø 125 mm und Handgriffe (liegen lose bei)
- Stufenabstand: 235 mm
- Leiterneigung: 70°
- Maximale Belastung: 150 kg

## Lieferumfang

- Leiter: 1 x
- Handlauf (liegt lose bei): 2 x
- Hubrolle: 2 x
- Gebrauchs- und Bedienungsanleitung: 1 x

## Weitere Produktbilder







## Mehrwerte

Leiter-Gelenk safe-cap

- Leichtgängiges Leiter-Gelenk mit großer Anlagefläche und Schutzkappe aus robustem Kunststoff
- Die 6-fach Vernietung und dickere Wandstärke sorgt für noch mehr Stabilität und Schutz an dieser sensiblen Stelle der Leiter und erhöht somit die Langlebigkeit
- Das safe-cap schützt die Leiter bei Benutzung, dem Verladen und Aufbewahren sowie die Anlegeflächen, Wände, KFZ-Ladeflächen und das Gelenk selbst



Der bewegliche Leiterschuh setzt neue Maßstäbe in der Standsicherheit

Mehr erfahren



## Zertifikate



25KFP0610-01 - Prüfbescheinigung "Bauart geprüft"

Gültig in

DIN EN 131-1:2019
DIN EN 131-2:2017
DIN EN 131-3:2018
EK5/AK1 17-02.4:2021
PAK-ANFORDERUNG FÜR GS (PAH REQUIREMENT FOR GS) AFPS GS 2019:01 PAK

# Unternehmens-Zertifizierungen

## Standards für Qualität und Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeit
EcoVadis
sustainable supply management
CSR-Rating in Silber 2022