MUNK
Sicherheit. Made in Germany.



Bestell-Nr.: 116006

Sprossen-Mast-Hängeleiter

Sprossenanzahl

6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20

Spezifikation

Leiterlänge 1,85 m	Stufen-/Sprossenanzahl 6 Sprossen	Außenbreite 350 mm	Holmhöhe 58 mm	Max. Belastbarkeit 150 kg
Transportmaß (zuzüglich Verpackung) 2130 x 470 x 415 mm, 9 kg	Geschäftsbereich MUNK Günzburger Steigtechnik	Bestell-Nr. 116006	Gewicht 9 kg	

Fakten

- Stabile Rechteckrohr-Holme
- Beidseitig geriffelte Vierkantsprossen 30 x 30 mm, Rutschhemmung R10
- 4-fach gebördelte Sprossen-/Holmverbindung
- Einhängehaken Ø 320 mm aus Stahl verzinkt und Ketten mit Karabinerhaken für einen sicheren Halt
- Rutschfeste Leiterschuhe
- Sprossenabstand: 280 mm
- Belastung senkrecht hängend: 150 kg (höhere Belastungen auf Anfrage)

Lieferumfang

- Leiter: 1 x
- Gebrauchs- und Bedienungsanleitung: 1 x

Weitere Produktbilder





Mehrwerte

Industriequalität

Stabil und robust für den harten Einsatz im Arbeitsalltag (u. a. 4-fach Bördelung)

- Korrosionsbeständige Beschläge
- Einsatz von hochwertigen und hochfesten Materialien
- Vielfältiges und praktisches Zubehör



Unternehmens-Zertifizierungen

Standards für Qualität und Nachhaltigkeit

