MUNK
Sicherheit. Made in Germany.



Bestell-Nr.: 116101

Steckleiter-Unterteil ÖNORM F 4047

Spezifikation

Verwendungszweck Rettung	Leiterlänge 2,7 m	Anstellwinkel 70 °	Lichte Weite zwischen den Sprossen 245 mm	Außenbreite 483 mm
Leiterfüße Leiterschuh	Holmhöhe 74 mm	Holmbreite 35 mm	Stufen-/Sprossenhöhe 28 mm	Stufen-/Sprossentiefe 29 mm
Stufen-/Sprossenanzahl 9 Sprossen	Stufen-/Sprossenabstand 273 mm	Max. Belastbarkeit 216 kg	Personen max. 2	Material Aluminium
Transportmaß (zuzüglich Verpackung) 2660 x 484 x 85 mm, 7,5 kg	Geschäftsbereich MUNK Rettungstechnik	Bestell-Nr. 116101		

Fakten

- Leiterteil A mit durchgehender Sprossenführung
- Einzeln oder als unterstes Leiterteil verwendbar
- Rettungsleiter aus Aluminium nach ÖNORM F4047
- Sichere Steckverbindungen mit Federsperrbolzen

- 4-fach gebördelte Sprossen- / Holmverbindung
- Konische Holmführung für einen sicheren Stand
- Korrosionsbeständige Beschläge aus Stahl verzinkt
- Rutschsichere und austauschbare Leiterschuhe
- Oberleiter mit Steckkastensprosse aus Aluminium-Warzenblech
- Zulässige Belastung: 2 Personen

Weitere Produktbilder









Unternehmens-Zertifizierungen

Standards für Qualität und Nachhaltigkeit

