MUNK
Sicherheit. Made in Germany.



Bestell-Nr.: 116102

# Steckleiter-Oberteil ÖNORM F 4047

## Spezifikation

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Verwendungszweck<br>Rettung | Leiterlänge<br>2,7 m | Anstellwinkel<br>70 ° | Lichte Weite zwischen den Sprossen<br>245 mm | Außenbreite<br>483 mm |
| Leiterfüße<br>Leiterschuh | Holmhöhe<br>74 mm | Holmbreite<br>35 mm | Stufen-/Sprossenhöhe<br>28 mm | Stufen-/Sprossentiefe<br>29 mm |
| Stufen-/Sprossenanzahl<br>7 Sprossen | Stufen-/Sprossenabstand<br>273 mm | Max. Belastbarkeit<br>216 kg | Personen max.<br>2 | Material<br>Aluminium |
| Transportmaß (zuzüglich Verpackung)<br>2660 x 577 x 85 mm, 6 kg | Geschäftsbereich<br>MUNK Rettungstechnik | Bestell-Nr.<br>116102 | | |

## Fakten

- Leiterteil B mit ausgesparter Sprossenführung
- Zum Aufbau eines mehrteiligen Steckleitersatzes
- Mit Einsteckteil auch einzeln oder als unterstes Leiterteil verwendbar
- Rettungsleiter aus Aluminium nach ÖNORM F4047

- Sichere Steckverbindungen mit Federsperrbolzen
- 4-fach gebördelte Sprossen- / Holmverbindung
- Konische Holmführung für einen sicheren Stand
- Korrosionsbeständige Beschläge aus Stahl verzinkt
- Rutschsichere und austauschbare Leiterschuhe
- Oberleiter mit Steckkastensprosse aus Aluminium-Warzenblech
- Zulässige Belastung: 2 Personen

## Weitere Produktbilder









# Unternehmens-Zertifizierungen

## Standards für Qualität und Nachhaltigkeit

