MUNK
Sicherheit. Made in Germany.



Bestell-Nr.: 116103

Steckleiter-Einsteckteil ÖNORM F 4047

Spezifikation

Leiterlänge 750 mm	Außenbreite 485 mm	Leiterfüße Leiterschuh	Holmhöhe 74 mm	Holmbreite 35 mm
Stufen-/Sprossenhöhe 28 mm	Stufen-/Sprossentiefe 29 mm	Stufen-/Sprossenanzahl 2 Sprossen	Stufen-/Sprossenabstand 273 mm	Max. Belastbarkeit 216 kg
Personen max. 2	Material Aluminium	Transportmaß (zuzüglich Verpackung) 750 x 488 x 85 mm, 2,5 kg	Geschäftsbereich MUNK Rettungstechnik	Bestell-Nr. 116103

Fakten

- Leiterteil T3 zum Einstecken in Aussparung des Oberteils, um diese einzeln oder als unterstes Leiterteil verwenden zu können
- Rettungsleiter aus Aluminium nach ÖNORM F4047
- Sichere Steckverbindungen mit Federsperrbolzen
- 4-fach gebördelte Sprossen- / Holmverbindung
- Konische Holmführung für einen sicheren Stand

- Korrosionsbeständige Beschläge aus Stahl verzinkt
- Rutschsichere und austauschbare Leiterschuhe
- Oberleiter mit Steckkastensprosse aus Aluminium-Warzenblech
- Zulässige Belastung: 2 Personen

Weitere Produktbilder





Unternehmens-Zertifizierungen

Standards für Qualität und Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeit
EcoVadis
sustainable supply management
CSR-Rating in Silber 2022