MUNK
Sicherheit. Made in Germany.



Bestell-Nr.: 011220

Dachhaken für Biberziegel Anthrazitgrau

Modellvarianten

- Anthrazitgrau pulverbeschichtet
- Braun pulverbeschichtet
- Rot pulverbeschichtet
- Rotbraun pulverbeschichtet
- Stahl verzinkt

Spezifikation

Farbausführung	Transportmaß (zuzüglich Verpackung)	Geschäftsbereich	Bestell-Nr.
Anthrazitgrau pulverbeschichtet	425 x 210 x 30 mm, 1,12 kg	MUNK Günzburger Steigtechnik	011220

Fakten

- Lieferung komplett mit Rillennägeln
- Farbige Haken sind feuerverzinkt und pulverbeschichtet
- Mittig auf den Sparren anzubringen
- Für die erste Leiter werden min. zwei Haken, für jede weitere Leiter min. ein Haken benötigt
- Entsprechend Bauproduktenverordnung (BauPVO) 305/2011 (EU) und DIN EN 517
- Auf Dächern mit einer Neigung von 22,5° bis 75° sind Sicherheitsdachhaken nach DIN EN 517 einzubauen. Sie sind wie folgt auf der Dachfläche zu verteilen:
- Obere Reihe < 1,0 m unterhalb des Firstes
- Zwischenliegende Reihen in jeweils < 5,0 m Abstand zu der darüber liegenden Reihe

- Untere Reihe < 1,5 m oberhalb der Traufe, jeweils gemessen in der Dachneigung
- Der horizontale Abstand der Sicherheitshaken einer Reihe darf nicht mehr als 2,0 m betragen. Anzuwenden bei Traufhöhen über 3,0 m

Lieferumfang

- Dachhaken: 1 x

Weitere Produktbilder



Mehrwerte

Industriequalität

Stabil und robust für den harten Einsatz im Arbeitsalltag (u. a. 4-fach Bördelung)

- Korrosionsbeständige Beschläge
- Einsatz von hochwertigen und hochfesten Materialien
- Vielfältiges und praktisches Zubehör



Unternehmens-Zertifizierungen

Standards für Qualität und Nachhaltigkeit

