MUNK
Sicherheit. Made in Germany.



Bestell-Nr.: 116121

Einreißhaken teleskopierbar

Spezifikation

Material Aluminium beschichtet	Länge ausgezogen 3,2 m	Länge ausgezogen mit Verlängerung 4,8 m	Gewicht mit Verlängerung 7,75 kg	Schutz vor Spannung max. 1000 V
Geschäftsbereich MUNK Rettungstechnik	Bestell-Nr. 116121			

Fakten

- Stiel aus Aluminium-Profil
- Stufenlos teleskopierbar
- Optionale Verlängerung (Art.-Nr. 116122) erhältlich
- Zugkraft von 2,5 kN in Längsrichtung
- Unverlierbare und werkzeuglos zu bedienende Schrauben als Arretierung oder Sicherung
- Abdeckkappen verliersicher mit Seil gesichert
- Rutschfester Griff- und Kälteschutz
- Schutz vor Spannungen bis max. 1000 Volt
- Eingebautes Bremssystem für kontrolliertes Einfahren

- Mit Schutzabdeckung in RAL 3000
- Geprüfte elektrische Isolierung nach DIN EN 60243-1 (VDE 0303-21)

Weitere Produktbilder



Zertifikate



3406902.50 - Zertifikat

Gültig in

EK 5-AK 1-BESCHLÜSSE IN DER AKTUELLEN FASSUNG
DIN EN 1004:2005

Unternehmens-Zertifizierungen

Standards für Qualität und Nachhaltigkeit

