MUNK
Sicherheit. Made in Germany.



N° de commande: 051203

Escalier à plate-forme, avec marches accessibles des deux côtés et roulettes à ressort, en caillebotis acier

Nombre de marches

2x3 | 2x4 | 2x5 | 2x6 | 2x7 | 2x8

Spécification

Hauteur de travail 2,7 m	Design des marches Marches	Nombre de marches / barreaux 2x 3 marches	Plate-forme comprise dans le nombre de marches Oui	Revêtement des marches / de la plate-forme Caillebotis acier
Classe antidérapante R10	Hauteur de la plate-forme 720 mm	Hauteur 1,72 m	Longueur de la plate-forme 800 mm	Largeur de la plate-forme 600 mm
Profondeur des marches / des barreaux 200 mm	Espacement des marches / des barreaux 240 mm	Inclinaison 60 °	Hauteur des montants 57 mm	Largeur des montants 24 mm
Diamètre des roues 125 mm	Profondeur de la surface au sol 1,51 m	Largeur de la surface au sol 770 mm	Charge max. 150 kg	Conception En position debout | Accès double face | Avec roulettes
Dimensions de transport (emballage non compris) 1516 x 778 x 718 mm, 38,2 kg	Division commerciale MUNK Günzburger Steigtechnik	N° de commande 051203		

Les faits

- Escalier à plate-forme à marches accessibles des deux côtés en aluminium
- Montants robustes en tube carré

- Marches profondes de 200 mm
- Plate-forme spacieuse (600 x 800 mm)
- Garde-corps sur 2 côtés ainsi que barre à la hauteur des genoux et des pieds pour se tenir debout en toute sécurité (hauteur : 1 000 mm)
- Quatre roulettes orientables autobloquantes de Ø 125 mm, dont 2 avec blocage
- Montage facile (les éléments sont livrés démontés)
- Selon la norme EN 131-7, les mains courantes sont optionnelles sur les montées d’échelles à plate-forme présentant une pente de montée ≥60°
- Différents modèles de marches et de plates-formes disponibles
- Charge maximale : 150 kg

Étendue de la livraison

- Escalier à plate-forme: 1 x
- Roulette orientable: 4 x
- Instructions d'utilisation et de fonctionnement: 1 x

Plus d'images de produits





Valeur ajoutée

Travail sécurisé

- Mains courantes pour une montée et une descente sécurisées
- Plates-formes antidérapantes très large
- Montants coniques pour une stabilité sécurisée
- Garde-corps et barres à la hauteur des genoux pour se déplacer et se tenir debout en toute sécurité



Qualité industrielle

Stable et robuste, pour une utilisation intensive au quotidien (ex. : quadruple sertissage)

- Ferrures anticorrosion
- Utilisation de matériaux de haute qualité et hautement résistants
- Accessoires variés et pratiques



Roulettes

- Manipulation ergonomique et confortable
- Déplacement facile d’un endroit à un autre



Certificats



5011053.24001 - Certificat de sécurité du produit
Type approuvé

Valable en

DIN EN 131-7:2013
DIN EN 131-3:2018

Certifications d'entreprise

Normes de qualité et de durabilité

