MUNK
Sicherheit. Made in Germany.



N° de commande: 058103

Escalier à plate-forme, avec marches d’un seul côté, roulettes et poignées, en caillebotis acier

Nombre de marches

3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8

Spécification

Hauteur de travail 2,7 m	Design des marches Marches	Nombre de marches / barreaux 3 marches	Plate-forme comprise dans le nombre de marches Oui	Revêtement des marches / de la plate-forme Caillebotis acier
Classe antidérapante R10	Hauteur de la plate-forme 700 mm	Hauteur 1,72 m	Longueur de la plate-forme 800 mm	Largeur de la plate-forme 600 mm
Profondeur des marches / des barreaux 200 mm	Espacement des marches / des barreaux 240 mm	Inclinaison 60 °	Hauteur des montants 57 mm	Largeur des montants 24 mm
Diamètre des roues 125 mm	Profondeur de la surface au sol 1,24 m	Largeur de la surface au sol 770 mm	Charge max. 150 kg	Conception En position debout | Accès unilatéral | Avec roulettes
Dimensions de transport (emballage non compris) 1408 x 791 x 718 mm, 31,1 kg	Division commerciale MUNK Günzburger Steigtechnik	N° de commande 058103		

Les faits

- Escalier à plate-forme à marches d’un côté en aluminium
- Montants robustes en tube carré

- Marches profondes de 200 mm
- Plate-forme spacieuse (600 x 800 mm)
- Garde-corps sur trois côtés (hauteur 1 000 mm) avec barreau à hauteur des genoux et plinthe pour une protection maximale contre les chutes
- Deux roues de levage de Ø 125 mm et poignées pour un déplacement facile d’un endroit à un autre
- Montage facile (les éléments sont livrés démontés)
- Selon la norme EN 131-7, les mains courantes sont optionnelles sur les montées d’échelles à plate-forme présentant une pente de montée ≥60°
- Différents modèles de marches et de plates-formes disponibles
- Charge maximale : 150 kg

Étendue de la livraison

- Escalier à plate-forme: 1 x
- Roues de levage: 2 x
- Instructions d'utilisation et de fonctionnement: 1 x

Plus d'images de produits



Valeur ajoutée

Travail sécurisé

- Mains courantes pour une montée et une descente sécurisées
- Plates-formes antidérapantes très large
- Montants coniques pour une stabilité sécurisée
- Garde-corps et barres à la hauteur des genoux pour se déplacer et se tenir debout en toute sécurité



Qualité industrielle

Stable et robuste, pour une utilisation intensive au quotidien (ex. : quadruple sertissage)

- Ferrures anticorrosion
- Utilisation de matériaux de haute qualité et hautement résistants
- Accessoires variés et pratiques



Roulettes

- Manipulation ergonomique et confortable
- Déplacement facile d’un endroit à un autre



Certificats



5011053.24001 - Certificat de sécurité du produit
Type approuvé

Valable en

DIN EN 131-7:2013
DIN EN 131-3:2018

Certifications d'entreprise

Normes de qualité et de durabilité

