MUNK
Sicherheit. Made in Germany.

N° de commande: 930217

Connecteur ZIG 8-40 M8



Spécification

Matériau Acier galvanisé	Poids/pièce 35 g	Taille des rainures 8 mm	Filet ISO M8	Dimension A 17 mm
Dimension B 29 mm	Dimension C 25 mm	Division commerciale MUNK Profiltechnik	N° de commande 930217	

Les faits

- Connecteur de profilé avec raccord par friction
- Application simple, effort d'usinage minimal
- Possibilité de réglage en continu et d'ajustement ultérieur
- Construction durable et fiable
- Optimisation pour un montage rapide

Description

Raccord standard à liaison par adhérence pour toutes les positions de profilés ! Le raccord MUNK ZIG 8-40 M8 permet de réaliser des assemblages longitudinaux stables entre des profilés de 40 mm – réglable en continu, ajustable a posteriori et optimisé pour un montage rapide.

Positionnement universel sans encoche

- Conception double face : permet un positionnement libre du connecteur entre les profilés
- Construction compacte : poids de 35 g pour des dimensions robustes de 17 × 29 × 25 mm

- Rainures en T de 8 mm : adaptées à tous les profilés de construction MUNK de 40 mm et 80 mm
- Filetage M8 : vissage hautement résistant avec des vis à tête bombée standard.

Installation et réglage flexibles.

Réglage en continu : le connecteur peut être déplacé et réajusté à volonté après le montage, ce qui est idéal pour un alignement précis et des ajustements ultérieurs. Effort d'usinage minimal : aucun usinage des profilés n'est nécessaire, il suffit d'insérer les coulisseaux et de les visser.

Domaines d'application typiques

- Châssis de machines : assemblages longitudinaux pour les constructions de cadres symétriques
- Convoyeurs : assemblages de poutres par adhérence sans soudure
- Technique d'automatisation : assemblages de profilés alignés avec précision
- Bancs d'essai : châssis de base réglables pour des montages de mesure variables

Plus d'images de produits



MUNK
Sicherheit. Made in Germany.

Certifications d'entreprise

Normes de qualité et de durabilité

