

N° de commande: 120911

Chariot de transport boîte en aluminium



Spécification

Longueur 1,2 m	Largeur 800 mm	Hauteur 1,19 m	Hauteur jusqu'au bord supérieur de la plateforme 293 mm	Hauteur jusqu'au bord supérieur de la structure 813 mm
Charge max. 300 kg	Diamètre des roues 200 mm	Système de freinage Frein de stationnement à pied	Type de roulettes 2 roulettes pivotantes/2 roulettes fixes	Poids 67 kg
Division commerciale MUNK Rettungstechnik	N° de commande 120911			

Les faits

- Chariot de transport avec boîte en aluminium
- Boîte en aluminium à fond soudé de manière étanche (hauteur de remplissage : 200 mm, contenance : env. 180 l)
- Paroi latérale droite plus basse pour simplifier le chargement et le déchargement
- Autres tailles et versions livrables sur demande
- Livré sans équipement

- Équipement de qualité de série
- Construction solide en profilé aluminium renforcé
- Utilisation ergonomique par une barre sur toute la longueur avec revêtement SoftGrip antidérapant et isolant au froid
- Deux roues orientables de Ø 200 mm à roulement à billes avec frein central pour une conduite optimale
- Deux roues fixes de Ø 200 mm à roulement à billes
- Frein d'arrêt actionnable avec le pied

Informations sur les critères de durabilité

- Certification d'entreprise : ISO 9001
- Certification d'entreprise : ISO 14001
- Certification d'entreprise : EN 1090
- Certification d'entreprise : EcoVadis
- RoHS
- REACH
- Le groupe MUNK se conforme à un code de conduite.
- La loi sur la chaîne d'approvisionnement ne s'applique pas en raison de notre taille
- Les matériaux utilisés sont indiqués dans la spécification technique
- Production respectueuse des ressources : installations photovoltaïques propres
- Consommation d'énergie efficace lors de la fabrication : éclairage LED
- Réparabilité, longévité et qualité : 15 ans de garantie sur les produits de série made in Germany
- Recyclabilité : nos produits sont en grande partie composés d'aluminium, d'acier ou de bois et peuvent être directement envoyés au processus de recyclage.
- Conditions de travail socialement acceptables dans la production : salaires équitables, égalité entre les sexes
- Emballage économique et recyclable : pas d'utilisation de polystyrène, utilisation prédominante de bois et de carton, faible proportion de plastique.
- Pas de risque pour la santé des utilisateurs

Plus d'images de produits

Certifications d'entreprise

sur les critères de durabilité



Management System
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
www.tuv.com
ID 9108612548

