MUNK
Sicherheit. Made in Germany.



N° de commande: 120004

Conteneur roulant tuyau à baies

Type

plié | roulé / plié

Spécification

Type de produit plié	Longueur 1,2 m	Largeur 800 mm	Hauteur 1,28 m	Hauteur jusqu'au bord supérieur de la structure 1,06 m
Charge max. 500 kg	Diamètre des roues 200 mm	Système de freinage Standard	Dimensions de transport (emballage non compris) 1200 x 800 x 1280 mm, 105 kg	Division commerciale MUNK Rettungstechnik
N° de commande 120004				

Les faits

- Conteneur roulant avec châssis « Standard »
- Pour jusqu’à 500 m de tuyau B replié sur cinq niveaux
- Plancher et parois latérales fabriqués en mousse renforcée Foamlite (10 mm)
- L’installation des tuyaux se fait facilement des deux côtés
- Des lèvres en caoutchouc empêchent les tuyaux de tomber

- Cadre supérieur disponible en option (réf. 120204 / 120214)
- Autres tailles et versions livrables sur demande
- Également disponible en option avec le châssis « Quadro » ou « Quadro Light »
- Livré sans équipement
- Équipement de qualité de série
- Construction solide en profilé aluminium renforcé
- Unité de commande Ergo-Glow-Grip – Barre de préhension continue, de forme ovale, pour une utilisation intuitive. Les éléments de commande photoluminescents se chargent par rayonnement UV – pour une fonctionnalité et une sécurité optimales, même dans l'obscurité
- Mécanisme de commande robuste et ergonomique par câble Bowden flexible
- Deux roues orientables de Ø 200 mm à roulement à billes avec
- frein central pour une conduite optimale
- Deux roues fixes à roulement à billes Ø 200 mm avec frein à tambour et dispositif homme mort, résistantes à la poussière, à l'humidité et à l'huile
- Frein d’arrêt actionnable avec le pied

Étendue de la livraison

- Conteneur roulant: 1 x

Plus d'images de produits







Valeur ajoutée

- Les caractéristiques suivantes correspondent à tous les conteneurs roulants en version « Standard »
- Structure en aluminium haute résistance avec profilé de vissage Assemblage des profilés par vissage des angles en croix – pas de soudure !
- Marquages pour une bonne visibilité dans la pénombre
- 2 roulettes fixes Ø 200mm avec frein à tambour interne et dispositif homme mort
- 2 roulettes orientables Ø 200mm avec blocage de direction et blocage centrale de la roue et de la couronne d’orientation
- Frein d'arrêt à pied en acier galvanisé pour les roulettes orientables
- Unité de commande avec barre ergonomique, revêtement « SoftGrip »
- Mécanisme de commande robuste et ergonomique par câble Bowden en acier

Certifications d'entreprise

Normes de qualité et de durabilité

