

N° de commande: 050195

## ML Escabeau pliable accessible des deux côtés RAL 7016



Nombre de marches

2x3

### Spécification

Hauteur de travail <b>2,69 m</b>	Hauteur du marche-pied <b>691 mm</b>	Revêtement des marches / de la plate-forme <b>Plaque tibiale en aluminium</b>	Classe antidérapante <b>R10</b>	Nombre de marches / barreaux <b>2x 3 marches</b>
Plate-forme comprise dans le nombre de marches <b>Oui</b>	Profondeur des marches / des barreaux <b>80 mm</b>	Espacement des marches / des barreaux <b>235 mm</b>	Hauteur des montants <b>73 mm</b>	Empattement <b>892 mm</b>
Charge max. <b>150 kg</b>	Matériau <b>Aluminium revêtu</b>	Poids <b>7 kg</b>	Dimensions de transport <b>1075 x 492 x 211 mm, 7 kg</b>	Division commerciale <b>MUNK Günzburger Steigtechnik</b>
N° de commande <b>050195</b>	Prix <b>465,00 €</b>			

### Les faits

- Marchepied rabattable en aluminium
- Plate-forme en bois sérigraphié
- Longérons stables en tube rectangulaire, revêtement par poudre RAL 7016
- Marches striées profondes de 80 mm

- Grande surface d'appui (310 x 385 mm) avec trou de préhension intégré
- Peut être complété par une plate-forme à accrocher en option (un deuxième marchepied est nécessaire)
- Montants coniques pour une stabilité sécurisée
- Protection contre l'écartement grâce à deux sangles en polyester hautement résistantes
- Transport facile, rangement à faible encombrement (seulement 208 mm de profondeur)
- distance entre les marches 235 mm
- Patins nivello® avec technologie brevetée d'inclinaison à 2 axes
- Charge maximale : 150 kg

### Étendue de la livraison

- Marchepied: 1 x
- Instructions d'utilisation et de fonctionnement: 1 x

### Informations sur les critères de durabilité

- Certification d'entreprise : ISO 9001
- Certification d'entreprise : ISO 14001
- Certification d'entreprise : EN 1090
- Certification d'entreprise : EcoVadis
- RoHS
- REACH
- Le groupe MUNK se conforme à un code de conduite.
- La loi sur la chaîne d'approvisionnement ne s'applique pas en raison de notre taille
- Les matériaux utilisés sont indiqués dans la spécification technique
- Production respectueuse des ressources : installations photovoltaïques propres
- Consommation d'énergie efficace lors de la fabrication : éclairage LED

- Réparabilité, longévité et qualité : 15 ans de garantie sur les produits de série made in Germany
- Recyclabilité : nos produits sont en grande partie composés d'aluminium, d'acier ou de bois et peuvent être directement envoyés au processus de recyclage.
- Conditions de travail socialement acceptables dans la production : salaires équitables, égalité entre les sexes
- Emballage économique et recyclable : pas d'utilisation de polystyrène, utilisation prédominante de bois et de carton, faible proportion de plastique.
- Pas de risque pour la santé des utilisateurs

### Plus d'images de produits

---



## Valeur ajoutée

---

Le patin mobile de l'échelle pose de nouveaux jalons en matière de stabilité

### [En savoir plus](#)



### Qualité industrielle

Stable et robuste, pour une utilisation intensive au quotidien (ex. : quadruple sertissage)

- Ferrures anticorrosion
- Utilisation de matériaux de haute qualité et hautement résistants
- Accessoires variés et pratiques



### Une vaste gamme d'accessoires

- Le bon équipement pour chaque utilisation
- Pratique et facilite le travail
- Utilisation universelle sur les échelles de Günzburger Steigtechnik



## Certifications d'entreprise

---

sur les critères de durabilité



Management System  
ISO 9001:2015  
ISO 14001:2015  
[www.tuv.com](http://www.tuv.com)  
ID 9108612548

