



N° de commande: 036822

Echelle d'appui à échelons GFK avec traverse nivello



Nombre de barreaux

12

14

Spécification

Hauteur de travail 4,7 m	Design des marches Barreaux	Nombre de marches / barreaux 12 barreaux	Hauteur des marches / barreaux 29 mm	Profondeur des marches / des barreaux 28 mm
Espacement des marches / des barreaux 280 mm	Longueur de l'échelle 3,59 m	Largeur extérieure 420 mm	Largeur de traverse 930 mm	Hauteur des montants 73 mm
Largeur des montants 25 mm	Charge max. 150 kg	Conception Pour d'appui	Poids 11,94 kg	Dimensions de transport 3560 x 430 x 90 mm, 11,94 kg
Division commerciale MUNK Günzburger Steigtechnik	N° de commande 036822	Prix 872,00 €		

Les faits

- Échelle d'appui à barreaux en matériau synthétique renforcé à la fibre de verre
- Montants et barreaux en profilés de matériau synthétique renforcé à la fibre de verre (résistance au vieillissement d'au moins 10 ans)
- Barreaux carrés rainurés des deux côtés 28 x 29 mm

- L'utilisation d'un cavalier métallique réduit la tension d'isolation à 1.000 V.
- Jonction barreaux-montants à haute résistance
- Espacement des barreaux : 280 mm
- Largeur de l'échelle : 420 mm (sans traverse)
- Charge maximale : 150 kg
- Testé jusqu'à 28 000 V selon la norme DIN EN 61478:2002 Catégorie 1
- Traverse en matériau synthétique renforcé en fibres de verre avec patins antidérapants d'une largeur optimale pour le produit sélectionné
- Remarque : compte tenu de leur sensibilité, les produits comprenant des composants en PRV ne peuvent pas être échangés. La garantie légale reste applicable (résistance au vieillissement de 10 ans)

Étendue de la livraison

- Échelle: 1 x
- Traverse (fournie non fixée): 1 x

Informations sur les critères de durabilité

- Certification d'entreprise : ISO 9001
- Certification d'entreprise : ISO 14001
- Certification d'entreprise : EN 1090
- Certification d'entreprise : EcoVadis
- RoHS
- REACH
- Le groupe MUNK se conforme à un code de conduite.
- La loi sur la chaîne d'approvisionnement ne s'applique pas en raison de notre taille
- Les matériaux utilisés sont indiqués dans la spécification technique
- Production respectueuse des ressources : installations photovoltaïques propres
- Consommation d'énergie efficace lors de la fabrication : éclairage LED
- Réparabilité, longévité et qualité : 15 ans de garantie sur les produits de série made in Germany

- Recyclabilité : nos produits sont en grande partie composés d'aluminium, d'acier ou de bois et peuvent être directement envoyés au processus de recyclage.
- Conditions de travail socialement acceptables dans la production : salaires équitables, égalité entre les sexes
- Emballage économique et recyclable : pas d'utilisation de polystyrène, utilisation prédominante de bois et de carton, faible proportion de plastique.
- Pas de risque pour la santé des utilisateurs

Plus d'images de produits

Valeur ajoutée

Kit d'équipement ultérieur roll-bar

- Rouler au lieu de traîner : manipulation ergonomique et confortable
- Montage facile sur des traverses sans perçage
- Maniement convivial sans devoir se baisser



Certifications d'entreprise

sur les critères de durabilité



Management System
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
www.tuv.com
ID 9108612548

