MUNK
Sicherheit. Made in Germany.



N° de commande: 035528

Echelle coulissante à échelons en 2 parties GFK/Alu avec traverse nivello

Nombre de barreaux

2x8 | 2x10 | 2x12

Spécification

Hauteur de travail 5,3 m	Design des marches Barreaux	Nombre de marches / barreaux 2x 8 barreaux	Hauteur des marches / barreaux 30 mm	Profondeur des marches / des barreaux 30 mm
Espacement des marches / des barreaux 280 mm	Longueur en position repliée 2,45 m	Longueur en position déployée 4,2 m	Largeur extérieure 420 mm	Largeur de traverse 930 mm
Hauteur des montants 73 mm	Largeur des montants 25 mm	Conception Pour d'appui | 2 parties	Dimensions de transport (emballage non compris) 2450 x 425 x 148 mm, 14,4 kg	Produit précédent 035508
Division commerciale MUNK Günzburger Steigtechnik	N° de commande 035528			

Les faits

- Échelle coulissante à barreaux en matériau synthétique renforcé à la fibre de verre / alu
- Montants en profilés en plastique renforcés de fibres de verre
- Barreaux carrés rainurés des deux côtés 30 x 30 mm, Résistance au glissement R10

- Jonction barreaux-montants à quadruple sertissage
- Réglage facile de la hauteur d'un échelon à l'autre
- À partir de la taille 2 x 14 barreaux : Réglage de la hauteur confortable barreau par barreau grâce à une corde avec crochets à encliquetage automatique
- Partie supérieure à partir de la taille 2 x 12 avec galets de roulement muraux
- Ferrures de guidage résistantes à la corrosion
- Parties supérieures jusqu’à 3,0 m avec patins nivello®
- Espacement des barreaux : 280 mm
- Largeur de l'échelle : 420 mm (sans traverse)
- Charge maximale : 150 kg
- Produit adapté aux travaux à proximité ou en dessous de pièces sous tension
- Remarque : Selon la norme, la partie superposée de l’échelle coulissante ne peut être séparée de l’échelle pour des longueurs supérieures à 3,0 m
- Isolation testée à 1 000 V conformément à la norme DIN EN 61478:2002, section 6.5.1, et A1:2004, catégorie 1
- Remarque : en raison de leur fragilité, les produits contenant de la fibre de verre sont exclus de tout échange.

Étendue de la livraison

- Échelle: 1 x
- Traverse (fournie non fixée): 1 x
- Instructions d'utilisation et de fonctionnement: 1 x

Plus d'images de produits





Valeur ajoutée

Qualité industrielle

Stable et robuste, pour une utilisation intensive au quotidien (ex. : quadruple sertissage)

- Ferrures anticorrosion
- Utilisation de matériaux de haute qualité et hautement résistants
- Accessoires variés et pratiques



Utilisation optimisée, facile à manoeuvrer grâce à des éléments faciles à atteindre

- Réglage simple de la hauteur barreau par barreau ou marche par marche
- Galets de roulement muraux sur la partie supérieure (à partir de 14 barreaux)
- Ferrures avec guidages à glissement
- Poulie facilement manœuvrable



Une vaste gamme d’accessoires

- Le bon équipement pour chaque utilisation
- Pratique et facilite le travail
- Utilisation universelle sur les échelles de Günzburger Steigtechnik



Plastique à renfort de verre

Les échelles en PRV offrent des propriétés optimales pour les défis particuliers. Découvrez sur notre page d'information les caractéristiques du PRV, notre façon de l’utiliser pour les échelles et leurs domaines d’utilisation.



Kit d’équipement ultérieur roll-bar

- Rouler au lieu de traîner : manipulation ergonomique et confortable
- Montage facile sur des traverses sans perçage
- Maniement convivial sans devoir se baisser



Certifications d'entreprise

Normes de qualité et de durabilité

