MUNK
Sicherheit. Made in Germany.



N° de commande: 115463

Échelle télescopique à marches Prime Line

Nombre de marches

9 | 13

Spécification

Hauteur de travail max. 3,8 m	Nombre de marches / barreaux 9 marches	Profondeur des marches / des barreaux 80 mm	Espacement des marches / des barreaux 300 mm	Design des marches Marches
Longueur en position repliée 760 mm	Longueur en position déployée 3 m	Inclinaison 75 °	Largeur extérieure 470 mm	Charge max. 150 kg
Conception Pour d'appui	Dimensions de transport (emballage non compris) 810 x 470 x 105 mm, 11,44 kg	Produit précédent 115473	Division commerciale MUNK Günzburger Steigtechnik	N° de commande 115463

Les faits

- Échelle télescopique originale Telesteps en aluminium
- Montants tubulaires triangulaires, anodisés résistants à l'usure
- Marches striées de 80 mm de profondeur et trois marches (50 mm)
- Jonction marches-montants hautement résistante
- Réglage confortable de la hauteur grâce à une fonction télescopique intuitive

- Pour longueur d’échelle de 4,10 m, traverse rabattable comprise (fournie non fixée)
- Espacement des marches : 300 mm
- Charge maximale : 150 kg
- Ces produits sont couverts par la garantie légale

Étendue de la livraison

- Échelle: 1 x
- Instructions d'utilisation et de fonctionnement: 1 x

Plus d'images de produits







Valeur ajoutée

Manipulation simple

- Charnières en acier à verrouillage automatique montées au milieu pour un changement rapide des fonctions
- Pour Telesteps : Des articulations robustes sur les unités pliantes garantissent la durabilité



Poignées d’encliquetage

- Manipulation confortable grâce à une forme ergonomique
- Stables et sûres grâce à un noyau en acier et au revêtement alu



Une vaste gamme d’accessoires

- Le bon équipement pour chaque utilisation
- Pratique et facilite le travail
- Utilisation universelle sur les échelles de Günzburger Steigtechnik



maniables et compactes

- La fonction télescopique permet de rétracter / replier les échelles au minimum lorsqu’elles ne sont pas utilisées
- Stockage sans encombrement et transport simple

Utilisation flexible

- Différentes possibilités d’utilisation
- Utilisation combinée en échelle d’appui ou échelle double à hauteur réglable



Réglage de la hauteur

- Les éléments de l’échelle à hauteur réglable sont idéaux pour une utilisation sur les escaliers
- Déploiement télescopique intuitif de l’échelle grâce à des leviers ou des poignées d’encliquetage biens visibles



Stabilité

- Traverses de largeurs optimales par rapport au modèle d’échelle
- Structure conique (sans traverse) ou sabot biseauté en caoutchouc



Certificats



Z1 070102 0012
Rev. 00 - Certificat

Valable en

DIN EN 131-6:2019
DIN EN 131-3:2018
DIN EN 131-1:2015/A1:2019

Certifications d'entreprise

Normes de qualité et de durabilité

