MUNK
Sicherheit. Made in Germany.



N° de commande: 036325

Échelle à plate-forme en matériau PRV / alu pliable et mobile, avec main courante en PRV

Nombre de marches

5 | 6 | 7 | 8

Spécification

Hauteur de travail 3,15 m	Design des marches Marches	Nombre de marches / barreaux 5 marches	Plate-forme comprise dans le nombre de marches Oui	Hauteur de la plate-forme 1,17 m
Longueur de la plate-forme 650 mm	Largeur de la plate-forme 600 mm	Classe antidérapante R10	Profondeur des marches / des barreaux 80 mm	Espacement des marches / des barreaux 235 mm
Hauteur 2,17 m	Empattement 1,4 m	Inclinaison 70 °	Largeur extérieure 650 mm	Largeur de traverse 1 m
Hauteur des montants 73 mm	Hauteur du montant de la partie de support 58 mm	Diamètre des roues 125 mm	Charge max. 150 kg	Conception En position debout | Accès unilatéral | Avec poutre de châssis
Dimensions de transport (emballage non compris) 2710 x 750 x 220 mm, 33 kg	Produit précédent 036305	Division commerciale MUNK Günzburger Steigtechnik	N° de commande 036325	

Les faits

- Échelle à plate-forme en matériau synthétique renforcé en fibres de verre / alu
- Montants en profilés en plastique renforcés de fibres de verre

- Marches en aluminium
- Marches striées de 80 mm de profondeur R10
- Jonction marches/montants sertie quatre fois
- Plate-forme spacieuse en caillebotis, matériau synthétique renforcé en fibres de verre (650 x 600 mm)
- Main courante des deux côtés pour monter et descendre en toute sécurité
- Garde-corps sur trois côtés (hauteur 1 000 mm) avec barreau au niveau des genoux et plinthe ainsi que câble de sécurité pour une protection maximale contre les chutes
- Patins nivello® avec technologie brevetée d'inclinaison à 2 axes
- Pièce de soutien avec barre transversale fine et roues fixes de Ø 125 mm avec blocage pour un changement rapide d’emplacement en position déployée
- Rabattable pour un faible encombrement grâce à une charnière en acier stable
- Coque de rangement d’outils généreuse
- Espacement des marches : 235 mm
- Testé jusqu'à 1 000 volts selon DIN EN 61478:2002 section 6.5.1 et A1:2004 catégorie 1
- Inclinaison de l’échelle : 70°
- Charge maximale : 150 kg
- Délai de livraison : 15 jours
- Produit adapté aux travaux à proximité ou en dessous de pièces sous tension

Étendue de la livraison

- Échelle: 1 x
- Instructions d'utilisation et de fonctionnement: 1 x

Plus d'images de produits





Valeur ajoutée

Travail sécurisé

- Mains courantes pour une montée et une descente sécurisées
- Plates-formes antidérapantes très large
- Montants coniques pour une stabilité sécurisée
- Garde-corps et barres à la hauteur des genoux pour se déplacer et se tenir debout en toute sécurité



Le patin mobile de l'échelle pose de nouveaux jalons en matière de stabilité

En savoir plus



Plastique à renfort de verre

Les échelles en PRV offrent des propriétés optimales pour les défis particuliers. Découvrez sur notre page d'information les caractéristiques du PRV, notre façon de l'utiliser pour les échelles et leurs domaines d'utilisation.



Qualité industrielle

Stable et robuste, pour une utilisation intensive au quotidien (ex. : quadruple sertissage)

- Ferrures anticorrosion
- Utilisation de matériaux de haute qualité et hautement résistants
- Accessoires variés et pratiques



Roulettes

- Manipulation ergonomique et confortable
- Déplacement facile d’un endroit à un autre



Certifications d'entreprise

Normes de qualité et de durabilité

