MUNK
Sicherheit. Made in Germany.



N° de commande: 011320

Échafaudage d'entretien agricole

Spécification

Hauteur de travail 4,16 m	Longueur d'échafaudage 3,05 m	Largeur d'échafaudage 1,33 m	Hauteur d'échafaudage 3,44 m	Largeur de la plate-forme 1,2 m
Longueur de la plate-forme 3 m	Capacité de charge 1,5 kN/m2	Dimensions de transport (emballage non compris) 3050 x 1300 x 1000 mm, 152 kg	Utilisation en intérieur, montage central possible et autorisé	Utilisation en intérieur, montage latéral irréalisable
Utilisation en extérieur, montage central possible et autorisé	Utilisation en extérieur, montage latéral irréalisable	Ballast d'échafaudage, à l'intérieur, montage central 0 kg	Ballast d'échafaudage, à l'extérieur, montage central 80 kg	Division commerciale MUNK Günzburger Steigtechnik
Hauteur de la plate-forme 2,16 m				

Les faits

- Échafaudage roulant en tube cylindrique aluminium stable avec éléments de cadre soudés
- La plate-forme ouverte permet de placer l'échafaudage directement sur des tracteurs, des moissonneuses-batteuses ou d'autres véhicules, et d'atteindre ainsi facilement les zones en hauteur.

Description

L'échafaudage de maintenance Agrar est une plate-forme de travail robuste et pratique, spécialement conçue pour répondre aux exigences des exploitations agricoles. Que ce soit pour une utilisation en intérieur ou en extérieur, avec une hauteur de travail pouvant atteindre 4,16 m et une hauteur de plate-forme de 2,16 m, cet échafaudage offre des conditions idéales pour les

- Transport et stockage peu encombrants
- L'échelle permet un accès rapide et sûr à la plate-forme de travail depuis l'extérieur
- Le plan de travail spacieux de 3,00 × 1,20 m offre une grande liberté de mouvement et suffisamment d'espace pour les outils et le matériel
- Tous les éléments de l’échafaudage sont également disponibles individuellement en tant que pièces de rechange ou d’extension
- Cadre pliant en montants tubulaires de section carrée avec charnières à verrouillage automatique
- Quatre roulettes pivotantes Ø 125 mm avec répartition centrale de la charge et tiges pour compensation de hauteur
- Plate-forme antidérapante pour une bonne stabilité
- Panneaux latéraux en alu et cadre de garde-corps avec barre intégrée à la hauteur des genoux en guise de protection anti-chute (à partir d’une hauteur de plate-forme de 2,8 m)
- Montage et démontage faciles sans outils
- Classe de charge / groupe d’échafaudage 2 : 1,5 kN/m²
- Des planches supplémentaires pour les plates-formes intermédiaires sont disponibles en option pour répondre aux exigences spécifiques de certains pays (par exemple, l'Autriche et la France)

travaux d'entretien, de nettoyage et de contrôle sur les tracteurs, les moissonneuses-batteuses, d'autres machines agricoles et divers types de véhicules.

Avec une surface de plate-forme de 3,00 m × 1,20 m, l'échafaudage offre suffisamment d'espace pour travailler en toute sécurité, même lorsque des outils, des pièces de rechange ou du matériel de nettoyage doivent être placés directement au-dessus. La surface est dimensionnée de manière à ce que tu puisses te déplacer librement et en toute sécurité sans avoir à te repositionner constamment.

Un atout particulier : un côté de la plate-forme est ouvert. Cela permet de rapprocher un véhicule de l'échafaudage de manière à pouvoir glisser les roues, les essieux ou même la partie avant sous la plate-forme.
Vous pouvez ainsi atteindre sans difficulté les zones situées en hauteur, telles que :

- les cabines de conduite
- les capots moteurs
- les trappes d'entretien
- les zones des filtres à air et à huile

L'échelle intégrée permet un accès rapide et sûr, sans détours ni moyens supplémentaires.

Tous les composants sont faciles à manipuler et conçus de manière à ce que l'échafaudage puisse être transporté rapidement, monté rapidement et adapté de manière flexible. Idéal pour une utilisation sur différents sites, que ce soit dans la cour, dans l'étable ou dans l'atelier.

Les griffes d'échafaudage à fermeture automatique, qui relient solidement et durablement les éléments du cadre entre eux, garantissent une stabilité maximale.
Les roulettes pivotantes avec frein de blocage

offrent une combinaison puissante de mobilité et de stabilité :

- déplacement facile de l'échafaudage
- maintien sûr pendant le travail

Plus d'images de produits











Valeur ajoutée

Travailler en hauteur en toute sécurité

- Garde-corps de sécurité de montage en option en guise de protection anti-chute pour le montage et le démontage
- Installation sans outils, simple et pratique
- Garde-corps avec barre intégrée à la hauteur des genoux ainsi que panneaux latéraux en alu



Système modulaire

- La combinaison de différentes pièces individuelles permet de réaliser plus de 180 variantes
- Ajustements et extensions flexibles possibles à tout moment
- Pièces individuelles au prix des pièces d'origine
- Montage et démontage sans outils



Qualité la plus élevée qui soit

- Conception conviviale et robuste
- Faible poids des pièces détachées pour une manipulation aisée
- Cadre soudé en tubes cylindriques pour une stabilité très élevée
- Barreaux complètement profilés pour une montée et une descente sécurisées



Stabilité

- Des stabilisateurs réglables avec pied orientable ou des traverses mobiles permettent, en fonction du modèle, de travailler en toute sécurité
- Manipulation facile
- Des lests supplémentaires sont nécessaires en fonction de l’utilisation



Raccordement stable

- Mâchoires d’échafaudage à fermeture automatique avec géométrie sophistiquée pour un raccordement sécurisé
- Anneau élastique innovant pour cadre de rehaussement – pas de desserrage involontaire ni de perte possibles
- Barre transversale et diagonale pour une stabilité élevée



Base flexible

- Roulettes orientables avec répartition des charges au centre lorsque les freins sont activés
- Réglage de la hauteur pour mise à niveau
- Différentes tailles et versions



Tout à portée de vue

- Capsule à clipser pour la fixation bien visible des documents de contrôle sur l’échafaudage
- Résistant aux intempéries et aux UV



MUNK
Sicherheit. Made in Germany.

Certifications d'entreprise

Normes de qualité et de durabilité

