MUNK
Sicherheit. Made in Germany.



N° de commande: 127129

FlexxLift 5.0 MD

Spécification

Hauteur de travail 2,15 - 5 m	Hauteur de la plate-forme 0,15 - 3 m	Longueur de la plate-forme 0,89 m	Largeur de la plate-forme 645 mm	Profondeur de la surface au sol 1,23 m
Largeur de la surface au sol 770 mm	Approuvé pour usage extérieur Non	Charge max. 180 kg	Dimensions de transport (emballage non compris) 1230 x 770 x 1765 mm, 380 kg	Division commerciale MUNK Günzburger Steigtechnik
N° de commande 127129				

Les faits

- Nacelle à mât vertical d'une hauteur de travail de 5,00 m
- Entraînement de déplacement et de levage à batterie, automoteur et sans émissions
- Commande par joystick
- Peut passer par les portes et est compatible avec les ascenseurs grâce à ses dimensions de transport compactes
- Grâce à son faible poids, il convient également aux sols fragiles

Description

Quand on change souvent de position, on perd du temps à se déplacer. La nacelle à mât vertical automotrice FlexxLift 5.0 MD vous élève et vous déplace à l'aide d'un joystick jusqu'à une hauteur de travail de 5,00 m, en continu et en silence. Vous pilotez, au lieu de pousser.

Déplacement et levage par joystick

Le déplacement et le levage fonctionnent à l'énergie électrique, sans émissions – vous commandez les deux à l'aide du joystick.

- Système de batterie 24 V avec chargeur intégré (prise Schuko, 230 V)
- Indicateur de niveau de charge
- Vitesse de déplacement jusqu'à 4 km/h, réduite en fonction de la hauteur de travail
- Nacelle ouverte avec barre d'appui horizontale au niveau des genoux
- Rangement pratique pour les outils, etc.
- Capacité de charge maximale : 180 kg (1 personne + matériel)
- Pochettes pour chariots élévateurs et œillets de levage
- Conforme à la norme DIN EN 280-1 (classe 3A)

Au lieu de pousser la plate-forme jusqu'à l'emplacement suivant, vous vous y rendez et vous vous élevez à la hauteur souhaitée. À une vitesse pouvant atteindre 4 km/h, réduite en fonction de la hauteur pour plus de sécurité.

Niveau de charge et heures de service en un coup d’œil

La technologie 24 V sans entretien se recharge via le chargeur intégré – vous n’avez pas besoin d’appareil externe. Le compteur d’heures de service et l’indicateur de niveau de charge vous permettent de savoir à tout moment où vous en êtes. Si la batterie est à plat, la descente d’urgence et le système de propulsion débrayable permettent à la nacelle de rester mobile, afin que vous puissiez tout de même la dégager.

Nacelle ouverte – chargement par le côté, sans avoir à se pencher

Dans la nacelle ouverte, vous chargez et déchargez votre matériel confortablement par le côté, au lieu de devoir le soulever par-dessus un rebord élevé. Vous pouvez ainsi accéder sans effort même aux zones situées en bas.

Poids propre réduit

Avec ses 380 kg, la plate-forme reste suffisamment légère pour ménager les sols fragiles.

Sécurité certifiée – avec justificatifs

La plate-forme est certifiée conforme à la norme DIN EN 280-1 (classe 3A) ; la déclaration de conformité CE et le livret de contrôle vous sont fournis en allemand. La garantie est valable 12 mois.

Demandez votre devis dès maintenant.

Étendue de la livraison

- Ascenseur: 1 x
- Instructions d'utilisation et de fonctionnement: 1 x

Plus d'images de produits







MUNK
Sicherheit. Made in Germany.

Certifications d'entreprise

Normes de qualité et de durabilité

