MUNK
Sicherheit. Made in Germany.



N° de commande: 127128

ML FlexxLift 4.0 MP Ex

Spécification

Hauteur de travail 2,13 - 4 m	Hauteur de la plate-forme 0,13 - 2 m	Longueur de la plate-forme 0,74 m	Largeur de la plate-forme 645 mm	Profondeur de la surface au sol 1,18 m
Largeur de la surface au sol 735 mm	Approuvé pour usage extérieur Non	Charge max. 135 kg	Dimensions de transport (emballage non compris) 1180 x 735 x 1670 mm, 275 kg	Division commerciale MUNK Günzburger Steigtechnik
N° de commande 127128				

Les faits

- Nacelle à mât vertical d'une hauteur de travail de 4,00 m
- Version antidéflagrante (EX)
- Entraînement manuel de translation et de levage
- Mécanisme de levage à ressort à gaz breveté, fonctionnant sans alimentation électrique et pouvant être actionné d'une seule main
- Agile et facile à manœuvrer

Description

Dans les zones à risque d'explosion, chaque détail compte. La plate-forme élévatrice verticale manuelle ML FlexxLift 4.0 MP (EX) est dotée d'une protection antidéflagrante et vous élève à une hauteur de travail de 4,00 m – sans électricité et en toute sécurité.

Protection antidéflagrante et sans électricité

La version EX est conçue pour les travaux dans les zones à risque d'explosion. Le mécanisme breveté

- Peut passer par les portes et est compatible avec les ascenseurs grâce à ses dimensions de transport compactes
- Grâce à son poids très faible, il convient également aux sols extrêmement fragiles
- Nacelle ouverte avec barre d'appui horizontale au niveau des genoux
- Rangement pratique pour les outils, etc.
- Capacité de charge maximale : 135 kg (1 personne + matériel)
- Pochettes pour chariots élévateurs et œillets de levage
- Conforme à la norme DIN EN 280-1 (classe 1A)

à ressort à gaz supporte la charge tandis que vous la soulevez et l'abaissez d'une seule main. Vous n'avez besoin ni de batterie ni de branchement électrique : il vous suffit de rouler la nacelle jusqu'au lieu de travail et de vous mettre au travail.

Nacelle ouverte – chargement par le côté, sans avoir à tendre le bras

Dans la nacelle ouverte, vous chargez et déchargez facilement votre matériel par le côté, au lieu de devoir le soulever par-dessus un rebord élevé. Vous pouvez ainsi accéder sans effort même aux éléments situés tout en bas.

Facile à transporter – du véhicule jusqu'à l'intérieur

Avec ses 275 kg, la scène reste suffisamment légère pour ne pas abîmer les sols fragiles. Grâce à sa largeur de transport de 735 mm, vous pouvez la faire passer par des portes standard, et grâce à ses dimensions conformes aux normes des palettes européennes et à sa faible hauteur, vous pouvez la charger dans des fourgons courants. Pour les terrains accidentés ou les rampes, vous pouvez utiliser les emplacements pour fourches de chariot élévateur et les œillets de levage.

Sécurité certifiée – avec justificatifs

La scène a été testée conformément à la norme DIN EN 280-1 (classe 1A) ; la déclaration de conformité CE et le livret de contrôle sont disponibles en allemand. La garantie est de 12 mois.

Renseignez-vous dès maintenant.

Étendue de la livraison

- Ascenseur: 1 x
- Instructions d'utilisation et de fonctionnement: 1 x

Plus d'images de produits







MUNK
Sicherheit. Made in Germany.

Certifications d'entreprise

Normes de qualité et de durabilité

