MUNK
Sicherheit. Made in Germany.



N° de commande: 034208

Escabeau double en PRV

Nombre de marches

2x4 | 2x5 | 2x6

Spécification

Hauteur de travail 2,4 m	Design des marches Marches	Nombre de marches / barreaux 2x 4 marches	Profondeur des marches / des barreaux 80 mm	Espacement des marches / des barreaux 235 mm
Hauteur 1 m	Longueur de l'échelle 1,06 m	Empattement 880 mm	Inclinaison 70 °	Largeur extérieure inférieure 480 mm
Largeur extérieure supérieure 364 mm	Hauteur des montants 73 mm	Largeur des montants 25 mm	Charge max. 150 kg	Conception En position debout | Accès double face
BG BAU soutenu Non	Dimensions de transport (emballage non compris) 1057 x 477 x 219 mm, 9,6 kg	Division commerciale MUNK Günzburger Steigtechnik	N° de commande 034208	

Les faits

- Escabeau en PRV
- Montants et marches en profilés en plastique renforcé à la fibre de verre (résistance au vieillissement d'au moins 10 ans pour un stockage et une utilisation conformes à l'usage prévu)

- Jonction marches-montants hautement résistante
- Montants coniques pour une stabilité sécurisée
- Patins nivello® avec technologie brevetée d'inclinaison à 2 axes
- Éclisse de sécurité pour le transport
- Charnière massive, revêtue par pulvérisation, en acier galvanisé avec raccord vissé
- Protection contre l’écartement grâce à deux sangles en polyester hautement résistantes
- Espacement des marches : 235 mm
- Inclinaison de l’échelle : 70°
- Charge maximale : 150 kg
- Produit adapté aux travaux à proximité ou en dessous de pièces sous tension
- Testé selon DIN EN 61478:2002 + DIN EN 61478/A1:2004, section 6.5.1, catégorie 1 : 24 500 V
- Remarque : en raison de leur fragilité, les produits contenant de la fibre de verre sont exclus de tout échange.

Étendue de la livraison

- Échelle: 1 x

Plus d'images de produits







Valeur ajoutée

Qualité industrielle

Stable et robuste, pour une utilisation intensive au quotidien (ex. : quadruple sertissage)

- Ferrures anticorrosion
- Utilisation de matériaux de haute qualité et hautement résistants
- Accessoires variés et pratiques



Articulation safe-cap

- Articulation d'échelle maniable avec une grande surface d’appui et un capuchon de protection en matériau synthétique robuste
- Le sextuple rivetage et la grande épaisseur de paroi renforcent la sécurité et la stabilité de cet endroit sensible de l’échelle, tout en assurant une plus longue durée de vie
- Le safe-cap protège l’échelle lors de l’utilisation, du chargement et du stockage, ainsi que les surfaces d’appui, les parois et les surfaces de chargement du véhicule et l’articulation en elle-même



Cuvette porte-outils

- Pour le rangement pratique de petites pièces
- En matériau synthétique de haute qualité
- En partie avec des crochets et des porte-outils intégrés
- Différentes versions, selon le modèle d’échelle



Le patin mobile de l'échelle pose de nouveaux jalons en matière de stabilité

En savoir plus




MUNK
Sicherheit. Made in Germany.

Revêtement clip-step

Un effet antidérapant certifié et optimisé, pour plus de confort et de sécurité


- Fabriqué en matériau synthétique strié
- Ajustement simple et sur mesure par clipsage sur les marches
- Apposition jusqu’à la hauteur maximale de marche en guise de contrôle visuel
- Équipement ultérieur possible et disponible en tant que pièce de rechange



Revêtement de marche clip-step R 13

Effet antidérapant certifié pour échelles à marches

- Satisfait aux exigences de la classe antidérapante la plus élevée possible R 13 grâce à l'ajout de corindon
- Renforce la sécurité au travail, notamment dans les environnements humides et huileux
- Apposition jusqu'à la hauteur maximale de marche en guise de contrôle visuel
- Équipement ultérieur possible, disponible en tant que pièce de rechange et en longueurs individuelles, y compris en jaune (RAL 1021)



Barreaux type SprossenSafe R 13

Effet antidérapant certifié pour échelles à barreaux


- Satisfait aux exigences de la classe antidérapante la plus élevée possible R 13 grâce à l'ajout de corindon
- Renforce la sécurité au travail, notamment dans les environnements humides et huileux
- Apposition jusqu’à la hauteur maximale de barreau en guise de contrôle visuel



Rembourrage de marches relax step®

Confort amélioré lors de longues périodes de travail sur l’échelle

- Inséré dans le rebord de la marche
- Rembourrage situé sur le bord avant des marches de l’échelle
- Permet un appui confortable sur la marche suivante de l’échelle



Poignée ergo-pad®

Fixée au point de transport optimal, elle permet une manipulation plus facile et plus confortable



Roulettes à ressort

- Stabilité élevée, changement de position facile
- Déplacement facile de l’échelle lorsqu’elle est déployée
- Autobloquantes
- Équipement ultérieur possible et disponibles en tant que pièce de rechange



Certifications d'entreprise

Normes de qualité et de durabilité

