MUNK
Sicherheit. Made in Germany.



N° de commande: 050059

Marchepied avec marches accessibles des deux côtés en aluminium strié

Nombre de marches

2x2 | 2x3 | 2x4

Spécification

Hauteur de travail 2,5 m	Hauteur du marchepied 490 mm	Revêtement des marches / de la plate-forme Aluminium ondulé	Classe antidérapante R9	Profondeur de la surface au sol 730 mm
Largeur de la surface au sol 540 mm	Conception Accès double face | Rigide	Nombre de marches / barreaux 2x 2 marches	Plate-forme comprise dans le nombre de marches Oui	Charge max. 150 kg
Matériau Aluminium	Dimensions de transport (emballage non compris) 730 x 555 x 125 mm, 7 kg	Division commerciale MUNK Günzburger Steigtechnik	N° de commande 050059	

Les faits

- Marchepied en aluminium
- Structure tubulaire stable, soudée
- Marches profondes de 200 mm pour une bonne stabilité
- Surface de la marche supérieure : 400 x 300 mm
- Patins antidérapants en matériau synthétique
- Montage facile (les éléments sont livrés démontés)

- Différents modèles de marches et de plates-formes disponibles
- distance entre les marches 240 mm
- Charge maximale : 150 kg

Étendue de la livraison

- Plate-forme: 1 x
- Instructions d'utilisation et de fonctionnement: 1 x

Plus d'images de produits









Valeur ajoutée

Travail sécurisé

- Mains courantes pour une montée et une descente sécurisées
- Plates-formes antidérapantes très large
- Structures robustes pour une stabilité sécurisée



Qualité industrielle

- Fabrication stable pour utilisations exigeantes
- Utilisation de matériaux de haute qualité et hautement résistants



Diversité des variantes

- Marchepieds avec structures de base en montants tubulaires de section carrée en aluminium ou tubes ronds en acier
- Variantes soudées et vissées
- Différents modèles de marches et de plates-formes



De petit à grand

- Le bon produit pour chaque utilisation
- Variantes à marches d’un seul côté et des deux côtés



Patins antidérapants en matériau synthétique

- Assurent une stabilité sécurisée
- Grande résistance aux chocs et à l’usure
- Remplacement simple en cas d’usure



Votre avantage ergonomie

- Roulettes intégrées ou à équipement ultérieur pour un déplacement facile d’un endroit à un autre
- Poignées pour la manipulation ergonomique
- Produits rabattables pour un transport facile



Certificats



24KFP1118-01 - Attestation de contrôle « Conception contrôlée »,

Valable en

DIN EN 14183:2004 EK5/AK1 19-01:2019
PAK-ANFORDERUNG FÜR GS (PAH REQUIREMENT FOR GS) AFPS GS 2019:01 PAK

Certifications d'entreprise

Normes de qualité et de durabilité

