



N° de commande: 040684

## Échelle coulissante à corde à marches 2 parties avec traverse nivello®



Nombre de marches

2x12

### Spécification

Hauteur de travail <b>7 m</b>	Design des marches <b>Marches</b>	Nombre de marches / barreaux <b>2x 12 marches</b>	Profondeur des marches / des barreaux <b>80 mm</b>	Espacement des marches / des barreaux <b>263 mm</b>
Longueur en position repliée <b>3,62 m</b>	Longueur en position déployée <b>6,42 m</b>	Longueur des parties de l'échelle <b>3,62 m</b>	Inclinaison <b>70 °</b>	Largeur extérieure <b>420 mm</b>
Largeur de traverse <b>1,2 m</b>	Hauteur des montants <b>85 mm</b>	Largeur des montants <b>25 mm</b>	Conception <b>Pour d'appui   2 parties</b>	Poids <b>22,3 kg</b>
Dimensions de transport <b>3500 x 400 x 200 mm, 22,3 kg</b>	Division commerciale <b>MUNK Günzburger Steigtechnik</b>	N° de commande <b>040684</b>	Prix <b>1364,00 €</b>	

### Les faits

- Échelle coulissante à corde à marches en aluminium
- Conforme à la norme DIN EN 131-2 et aux règles TRBS 2121 Partie 2
- Montants robustes en tube carré
- Jonction marches/montants sertie quatre fois

- Marches striées profondes de 80 mm
- Ferrures en acier galvanisé
- Réglage simple de la hauteur, barreau par barreau, grâce à une corde en matériau synthétique côté gauche
- Partie supérieure avec galets de roulement muraux sans tube transversal pour simplifier le franchissement
- Partie inférieure avec traverse nivello® pour une stabilité et une montée parfaitement sécurisées (fournie non fixée)
- Double crochets à encliquetage autobloquants
- Kit d'équipement ultérieur 'roll-bar' disponible en tant qu'accessoire pour améliorer encore l'ergonomie
- Espacement des marches : 263 mm
- Largeur de l'échelle : 420 mm (sans traverse)
- Inclinaison de l'échelle : 70°
- Charge maximale : 150 kg
- Attention ! Tous les accessoires tels que les mains courantes ou les montants de sortie ne peuvent être montés sur l'échelle que lorsque celle-ci est en position d'appui et ne peut plus être déployée ou repliée.
- Montage de crochets impossible

### Étendue de la livraison

- Échelle: 1 x
- Traverse (fournie non fixée): 1 x
- Instructions d'utilisation et de fonctionnement: 1 x

### Informations sur les critères de durabilité

- Certification d'entreprise : ISO 9001
- Certification d'entreprise : ISO 14001
- Certification d'entreprise : EN 1090

- Certification d'entreprise : EcoVadis
- RoHS
- REACH
- Le groupe MUNK se conforme à un code de conduite.
- La loi sur la chaîne d'approvisionnement ne s'applique pas en raison de notre taille
- Les matériaux utilisés sont indiqués dans la spécification technique
- Production respectueuse des ressources : installations photovoltaïques propres
- Consommation d'énergie efficace lors de la fabrication : éclairage LED
- Réparabilité, longévité et qualité : 15 ans de garantie sur les produits de série made in Germany
- Recyclabilité : nos produits sont en grande partie composés d'aluminium, d'acier ou de bois et peuvent être directement envoyés au processus de recyclage.
- Conditions de travail socialement acceptables dans la production : salaires équitables, égalité entre les sexes
- Emballage économique et recyclable : pas d'utilisation de polystyrène, utilisation prédominante de bois et de carton, faible proportion de plastique.
- Pas de risque pour la santé des utilisateurs

## Plus d'images de produits

---



## Valeur ajoutée

---

### Qualité industrielle

Stable et robuste, pour une utilisation intensive au quotidien (ex. : quadruple sertissage)

- Ferrures anticorrosion
- Utilisation de matériaux de haute qualité et hautement résistants
- Accessoires variés et pratiques



### Une vaste gamme d'accessoires

- Le bon équipement pour chaque utilisation
- Pratique et facilite le travail
- Utilisation universelle sur les échelles de Günzburger Steigtechnik



Utilisation optimisée, facile à manoeuvrer grâce à des éléments faciles à atteindre

- Réglage simple de la hauteur barreau par barreau ou marche par marche
- Galets de roulement muraux sur la partie supérieure (à partir de 14 barreaux)
- Ferrures avec guidages à glissement
- Poulie facilement manoeuvrable



### Traverse nivello®

Accès ultra sécurisé conformément à la norme pour les échelles d'appui de plus de 3,0 m

- Traverse ultra large pour encore plus de stabilité
- Patins nivello® avec technologie brevetée d'inclinaison à 2 axes, contrôle intégré de l'angle d'appui et plaques de base interchangeables
- Disponible individuellement en tant que pièce de rechange



### Kit d'équipement ultérieur roll-bar

- Rouler au lieu de traîner : manipulation ergonomique et confortable
- Montage facile sur des traverses sans perçage
- Maniement convivial sans devoir se baisser



Le patin mobile de l'échelle pose de nouveaux jalons en matière de stabilité

[En savoir plus](#)



## Certifications d'entreprise

---

sur les critères de durabilité



Management System  
ISO 9001:2015  
ISO 14001:2015  
[www.tuv.com](http://www.tuv.com)  
ID 9108612548

