



# Profilé de serrage noir

Convient pour la taille de rainure [mm]







# Spécification

Matériau Plastiques Poids par mètre 22 g/m

Taille des rainures 6 mm Dimension A

N° de commande 930612

### Les faits

- Pour l'insertion d'éléments en verre, acrylique, bois ou tôle dans la rainure de profilé
- Disponible en différentes longueurs. Longueur souhaitée à préciser lors de la commande
- Épaisseur possible des éléments d'insertion : 1,0-2,5 mm

#### Description

Fixation invisible par serrage pour une finition professionnelle! Le MUNK Profiltechnik profilé de protection des arêtes noir en plastique flexible maintient en toute discrétion les éléments en verre, acrylique, bois ou tôle dans des rainures en T de 6 mm – sans vis ni colle apparente, pour un rendu propre et soigné.

Montage sans outil avec fixation invisible

- Connexion par serrage : Maintient fermement les éléments de 1,0 à 2,5 mm d'épaisseur – sans fixation visible
- Installation facile : À insérer dans la rainure de 6 mm, puis glisser l'élément – c'est tout
- Fixation sécurisée : Maintien durable tout en étant entièrement démontable pour l'entretien ou le remplacement



#### Optimisé pour les rainures de 6 mm

Spécialement conçu pour les profilés 30 mm : S'adapte parfaitement à tous les profilés MUNK 30×30 mm avec rainure en T de 6 mm. Structure compacte : Seulement 22 g/m – impact minimal sur la charge.

#### Compatibilité avec de nombreux matériaux

- Éléments en verre : Intégration sécurisée de vitrages et fenêtres de visualisation
- Plexiglas / acrylique : Cloisons transparentes et écrans de protection
- Éléments en bois : Habillages décoratifs et panneaux fonctionnels
- Tôles métalliques : Couvercles et plaques de protection

#### Configuration de longueur flexible

Disponible jusqu'à 6 m de longueur continue – longueur souhaitée à préciser lors de la commande pour une installation sur mesure sans chutes inutiles.

#### Domaines d'application typiques

- Postes de travail : Fixation invisible de parois de séparation et panneaux de protection
- Enceintes machines : Intégration propre de fenêtres de visualisation sans fixation apparente
- Technologie de test : Vitrages professionnels sur équipements de mesure et test
- Automatisation : Zones de visibilité claires sur cellules robotisées et équipements de manutention
- Boîtiers de petits appareils : Panneaux avant élégants et éléments de commande

Découvrez le MUNK Klemm-Profil schwarz – la fixation invisible pour une finition professionnelle, facile à insérer aujourd'hui et parfaitement intégrée pour longtemps.



## Étendue de la livraison

 Profilé de serrage, découpé à la longueur souhaitée (6 m maximum): 1 x

#### Informations sur les critères de durabilité

Certification d'entreprise : ISO 9001

Certification d'entreprise : ISO 14001

Certification d'entreprise : EN 1090

Certification d'entreprise : EcoVadis

- RoHS
- REACH
- Le groupe MUNK se conforme à un code de conduite.
- La loi sur la chaîne d'approvisionnement ne s'applique pas en raison de notre taille
- Les matériaux utilisés sont indiqués dans la spécification technique
- Production respectueuse des ressources : installations photovoltaïques propres
- Consommation d'énergie efficace lors de la fabrication : éclairage LED
- Réparabilité, longévité et qualité : 15 ans de garantie sur les produits de série made in Germany
- Recyclabilité : nos produits sont en grande partie composés d'aluminium, d'acier ou de bois et peuvent être directement envoyés au processus de recyclage.
- Conditions de travail socialement acceptables dans la production : salaires équitables, égalité entre les sexes
- Emballage économique et recyclable : pas d'utilisation de polystyrène, utilisation prédominante de bois et de carton, faible proportion de plastique.
- Pas de risque pour la santé des utilisateurs

### Plus d'images de produits





# Certifications d'entreprise

### Normes de qualité et de durabilité









