MUNK
Sicherheit. Made in Germany.



N° de commande: 031216

Échelle polyvalente en deux parties avec traverse nivello®

Nombre de barreaux

2x8 | 2x10 | 2x12 | 2x14

Spécification

Hauteur de travail 5,3 m	Design des marches Barreaux	Nombre de marches / barreaux 2x 8 barreaux	Hauteur des marches / barreaux 30 mm	Profondeur des marches / des barreaux 30 mm
Espacement des marches / des barreaux 280 mm	Longueur de l'échelle version fixe 2,49 m	Empattement de l'échelle version fixe 1,69 m	Inclinaison 70 °	Longueur en position déployée 4,18 m
Longueur des parties de l'échelle 2,49 m	Largeur extérieure 490 mm	Largeur de traverse 930 mm	Hauteur des montants 73 mm	Largeur des montants 25 mm
Charge max. 150 kg	Dimensions de transport (emballage non compris) 2480 x 495 x 149 mm, 12 kg	Division commerciale MUNK Günzburger Steigtechnik	N° de commande 031216	

Les faits

- Échelle polyvalente à barreaux en aluminium
- Montants robustes en tube carré
- Barreaux carrés rainurés des deux côtés 30 x 30 mm, Résistance au glissement R10
- Jonction barreaux-montants à quadruple sertissage

- Utilisation combinée en échelle d’appui, échelle double ou échelle coulissante
- Réglage en hauteur simple grâce à des crochets avec dispositif anti-soulèvement
- Ferrures de guidage résistantes à la corrosion
- Patins nivello® et traverse nivello® (fournie non fixée)
- Protection contre l’écartement grâce à deux sangles en polyester hautement résistantes
- Espacement des barreaux : 280 mm
- Largeur de l'échelle : 490 mm (sans traverse)
- Charge maximale : 150 kg

Étendue de la livraison

- Échelle: 1 x
- Traverse (fournie non fixée): 1 x
- Instructions d'utilisation et de fonctionnement: 1 x

Plus d'images de produits







Valeur ajoutée

Qualité industrielle

Stable et robuste, pour une utilisation intensive au quotidien (ex. : quadruple sertissage)

- Ferrures anticorrosion
- Utilisation de matériaux de haute qualité et hautement résistants
- Accessoires variés et pratiques



Manipulation simple

- Crochet avec dispositif anti-soulèvement ou charnières en acier à verrouillage automatique
- Guidage optimisé grâce à des ferrures de guidage avec enveloppe ultra résistante en matériau synthétique

Flexibilité

- Utilisation universelle et polyvalente
- Compacte pour le transport et le stockage
- Partie supérieure également utilisable individuellement (jusqu'à 3,0 m)



Une vaste gamme d'accessoires

- Le bon équipement pour chaque utilisation
- Pratique et facilite le travail
- Utilisation universelle sur les échelles de Günzburger Steigtechnik



Le patin mobile de l'échelle pose de nouveaux jalons en matière de stabilité

En savoir plus



Traverse nivello®

Accès ultra sécurisé conformément à la norme pour les échelles d’appui de plus de 3,0 m

- Traverse ultra large pour encore plus de stabilité
- Patins nivello® avec technologie brevetée d’inclinaison à 2 axes, contrôle intégré de l’angle d’appui et plaques de base interchangeables
- Disponible individuellement en tant que pièce de rechange



Kit d’équipement ultérieur roll-bar

- Rouler au lieu de traîner : manipulation ergonomique et confortable
- Montage facile sur des traverses sans perçage
- Maniement convivial sans devoir se baisser



Remarques : hauteurs de travail

- En matière de hauteur maximale de travail sur une échelle, les réglementations nationales (telles que les règles TRBS 2121 partie 2 en Allemagne) sont à observer.
- Nous avons créé une nouvelle page dédiée aux règles TRBS 2121 partie 2 pour en récapituler les principales informations
- Et pour savoir comment déterminer une hauteur de travail, consultez nos trucs et astuces



Certifications d'entreprise

Normes de qualité et de durabilité

