MUNK
Sicherheit. Made in Germany.



N° de commande: 039002

Marchepied acier-bois

Nombre de marches

2x2 | 2x3 | 2x4

Spécification

Hauteur de travail 2,4 m	Hauteur du marchepied 490 mm	Revêtement des marches / de la plate-forme Bois	Nombre de marches / barreaux 2x 2 marches	Plate-forme comprise dans le nombre de marches Oui
Profondeur de la surface au sol 620 mm	Largeur de la surface au sol 460 mm	Charge max. 150 kg	Matériau Acier revêtu | Bois	Dimensions de transport (emballage non compris) 502 x 635 x 73 mm, 6 kg
Division commerciale MUNK Günzburger Steigtechnik	N° de commande 039002			

Les faits

- Escabeau en acier avec marches en bois
- Structure en tube stable de section carrée, revêtement gris (RAL 7023)
- Marches profondes de 150 mm en bois lasuré pour une stabilité sécurisée
- Surface de la marche supérieure : 400 x 250 mm
- Facile à transporter grâce à un trou de préhension intégré dans le plateau supérieur

- Patins antidérapants en matériau synthétique
- Montage facile (les éléments sont livrés démontés)
- Disponible avec et sans roulettes
- Charge maximale : 150 kg

Étendue de la livraison

- Marchepied: 1 x
- Instructions d'utilisation et de fonctionnement: 1 x

Plus d'images de produits



Valeur ajoutée

Travail sécurisé

- Mains courantes pour une montée et une descente sécurisées
- Plates-formes antidérapantes très large
- Structures robustes pour une stabilité sécurisée



Qualité industrielle

- Fabrication stable pour utilisations exigeantes
- Utilisation de matériaux de haute qualité et hautement résistants



Diversité des variantes

- Marchepieds avec structures de base en montants tubulaires de section carrée en aluminium ou tubes ronds en acier
- Variantes soudées et vissées
- Différents modèles de marches et de plates-formes



De petit à grand

- Le bon produit pour chaque utilisation
- Variantes à marches d’un seul côté et des deux côtés



Patins antidérapants en matériau synthétique

- Assurent une stabilité sécurisée
- Grande résistance aux chocs et à l’usure
- Remplacement simple en cas d’usure



Votre avantage ergonomie

- Roulettes intégrées ou à équipement ultérieur pour un déplacement facile d’un endroit à un autre
- Poignées pour la manipulation ergonomique
- Produits rabattables pour un transport facile



Certificats



24KFP1114-01 - Attestation de contrôle « Conception contrôlée »,

Valable en

DIN EN 14183:2004 EK5/AK1 19-01:2019
PAK-ANFORDERUNG FÜR GS (PAH REQUIREMENT FOR GS) AFPS GS 2019:01 PAK

MUNK
Sicherheit. Made in Germany.

Certifications d'entreprise

Normes de qualité et de durabilité

