MUNK
Sicherheit. Made in Germany.



N° de commande: 041306

Échelle pour rayonnages à marches à accrocher

Nombre de marches

6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18

Spécification

Hauteur de travail 2,8 m	Design des marches Marches	Nombre de marches / barreaux 6 marches	Largeur de marches 370 mm	Profondeur des marches / des barreaux 80 mm
Espacement des marches / des barreaux 235 mm	Hauteur verticale d'accrochage 1,58 m	Longueur de l'échelle 1,69 m	Portée 580 mm	Inclinaison 70 °
Largeur extérieure 420 mm	Charge max. 150 kg	Conception Pour raccrocher	Dimensions de transport (emballage non compris) 1690 x 425 x 123 mm, 4,5 kg	Division commerciale MUNK Günzburger Steigtechnik
N° de commande 041306				

Les faits

- Échelle pour rayonnages à marches en aluminium
- Montants robustes en tube carré
- Marches striées de 80 mm de profondeur R10
- Jonction marches/montants sertie quatre fois
- Patins antidérapants

- Crochets d’appui stables Ø 35 mm sur l’extrémité supérieure pour une stabilité sécurisée
- Largeur d’échelle : 420 mm
- Crochets Ø 35 mm pour le rangement compact en cas de non-utilisation
- Espacement des marches : 235 mm
- Inclinaison de l’échelle : 70°
- Charge maximale : 150 kg
- Remarque : les échelles pour rayonnages sont disponibles dans les longueurs standard indiquées, mais peuvent également être fabriquées sur mesure. Pour cela, veuillez indiquer la hauteur verticale exacte de fixation ; le prix correspondra à celui de l'échelle immédiatement supérieure, majoré d'un forfait de modification. Les échelles pour rayonnage

Étendue de la livraison

- Échelle: 1 x
- Instructions d'utilisation et de fonctionnement: 1 x

Plus d'images de produits





Valeur ajoutée

Qualité industrielle

Stable et robuste, pour une utilisation intensive au quotidien (ex. : quadruple sertissage)

- Ferrures anticorrosion
- Utilisation de matériaux de haute qualité et hautement résistants
- Accessoires variés et pratiques



Des solutions polyvalentes

- Échelles disponibles en longueurs standard ou dans des dimensions individuelles
- Disponibles avec et sans roulement supérieur ainsi qu'en variante pivotante
- Roulettes à ressort en option
- Pour rayonnages simples et double face



Rail

- Conception parfaitement ajustée du rail
- Montage facile de tous les éléments



Revêtement clip-step

Un effet antidérapant certifié et optimisé, pour plus de confort et de sécurité

- Fabriqué en matériau synthétique strié
- Ajustement simple et sur mesure par clipsage sur les marches
- Apposition jusqu'à la hauteur maximale de marche en guise de contrôle visuel
- Équipement ultérieur possible et disponible en tant que pièce de rechange



Revêtement de marche clip-step R 13

Effet antidérapant certifié pour échelles à marches

- Satisfait aux exigences de la classe antidérapante la plus élevée possible R 13 grâce à l'ajout de corindon
- Renforce la sécurité au travail, notamment dans les environnements humides et huileux
- Apposition jusqu'à la hauteur maximale de marche en guise de contrôle visuel
- Équipement ultérieur possible, disponible en tant que pièce de rechange et en longueurs individuelles, y compris en jaune (RAL 1021)



Certificats



25KFP0454-01 - Attestation de contrôle « Conception contrôlée », Valable en

DIN EN 131-1:2019
DIN EN 131-2:2017
DIN EN 131-3:2018
EK5/AK1 17-1.3:2021
PAK-ANFORDERUNG FÜR GS (PAH REQUIREMENT FOR GS) AFPS GS 2019:01 PAK

Certifications d'entreprise

Normes de qualité et de durabilité

