



N° de commande: 077569

Sécurité d'accès accrochable

Variantes

Spécification

Poids 9 kg	Dimensions de transport 2065 x 412 x 70 mm, 9 kg	Division commerciale MUNK Günzburger Steigtechnik	N° de commande 077569	Prix 748,00 €
---------------	--	---	--------------------------	------------------

Les faits

- Pour suspension facile à un barreau
- Sécurisation au moyen d'un cadenas à fournir par le client afin de prévenir toute utilisation de l'échelle à un montant par des personnes non autorisées
- Rapide et sûr à installer
- Accessoire pratique pour une sécurité accrue

Étendue de la livraison

- Protection anti-accès: 1 x
- Kit de montage: 1 x

Informations sur les critères de durabilité

- Certification d'entreprise : ISO 9001
- Certification d'entreprise : ISO 14001
- Certification d'entreprise : EN 1090
- Certification d'entreprise : EcoVadis
- RoHS
- REACH
- Le groupe MUNK se conforme à un code de conduite.
- La loi sur la chaîne d'approvisionnement ne s'applique pas en raison de notre taille
- Les matériaux utilisés sont indiqués dans la spécification technique
- Production respectueuse des ressources : installations photovoltaïques propres
- Consommation d'énergie efficace lors de la fabrication : éclairage LED
- Réparabilité, longévité et qualité : 15 ans de garantie sur les produits de série made in Germany
- Recyclabilité : nos produits sont en grande partie composés d'aluminium, d'acier ou de bois et peuvent être directement envoyés au processus de recyclage.
- Conditions de travail socialement acceptables dans la production : salaires équitables, égalité entre les sexes
- Emballage économique et recyclable : pas d'utilisation de polystyrène, utilisation prédominante de bois et de carton, faible proportion de plastique.
- Pas de risque pour la santé des utilisateurs

Plus d'images de produits

Valeur ajoutée

Principe modulaire rationnel

- Les échelles à un montant avec rail de protection anti-chute en différentes longueurs offrent la solution appropriée pour chaque objet
- Chaque composant individuel du module satisfait aux mêmes exigences en termes de qualité et d'efficacité



Qualité la plus élevée qui soit

- Raccordement soudé hautement résistant du rail de protection anti-chute et des barreaux
- Protection latérale contre le glissement sur le barreau pour une sécurité supplémentaire



Différents matériaux au choix

- Selon l'utilisation pour laquelle elles sont prévues, les échelles à un montant sont disponibles en acier, en acier inoxydable ou en aluminium
- Les attaches murales et les accessoires sont, eux aussi, disponibles en plusieurs matériaux



Variante avec barreaux rabattables

- Utilisation idéale en tout endroit où l'échelle doit être intégrée de manière aussi discrète que possible
- Le mécanisme pour déployer et rabattre les barreaux peut utiliser d'en haut ou d'en bas via un levier amovible
- Lorsque le levier de commande est retiré, l'échelle est protégée contre tout accès non autorisé
- Largeur extérieure barreaux déployés : 468 mm
- Largeur extérieure barreaux rabattus : 160 mm
- Prix sur demande



Certifications d'entreprise

sur les critères de durabilité



Management System
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
www.tuv.com
ID 9108612548

