MUNK
Sicherheit. Made in Germany.



N° de commande: 120006

CR pour appareils de protection respiratoire

Type

Appareil respiratoire

Appareils respiratoire et bouteilles de rechange

Boîtes d'appareils respiratoires

Boîtes d'appareils respiratoires et bouteilles de rechange

Spécification

Type de produit Appareil respiratoire	Longueur 1,2 m	Largeur 800 mm	Hauteur 1,19 m	Hauteur jusqu'au bord supérieur de la structure 1,19 m
Charge max. 500 kg	Diamètre des roues 200 mm	Système de freinage Standard	Nombre de niveaux 3	Nombre d'appareils de protection respiratoire 6
Nombre de bouteilles d'air 0	Dimensions de transport (emballage non compris) 1200 x 800 x 1185 mm, 142 kg	Division commerciale MUNK Rettungstechnik	N° de commande 120006	

Les faits

- Conteneur roulant avec châssis « Standard »
- Pour transporter en toute sécurité six appareils de protection respiratoire (systèmes à une bouteille) et six masques de protection respiratoire avec filtres et détendeurs
- Structure fermée en plaques de bois sérigraphiées 12 mm
- Séparation en trois niveaux de stockage avec plaques de fermeture

- Avec trois cuves de stockage en aluminium avec poignée (L x l x H : (673 x 222 x 230 mm))
- Compartiment pour appareils de protection respiratoire (L x l x H 730 x 410 x 270 mm)
- Autres tailles et versions livrables sur demande
- Également disponible en option avec le châssis « Quadro » ou « Quadro Light »
- Livré sans équipement
- Équipement de qualité de série
- Construction solide en profilé aluminium renforcé
- Plates-formes en plaques de bois sérigraphiées protégées contre les intempéries
- Unité de commande Ergo-Glow-Grip – Barre de préhension continue, de forme ovale, pour une utilisation intuitive. Les éléments de commande photoluminescents se chargent par rayonnement UV – pour une fonctionnalité et une sécurité optimales, même dans l'obscurité
- Mécanisme de commande robuste et ergonomique par câble Bowden flexible
- Deux roues orientables de Ø 200 mm à roulement à billes avec frein central pour une conduite optimale
- Deux roues fixes à roulement à billes Ø 200 mm avec frein à tambour et dispositif homme mort, résistantes à la poussière, à l'humidité et à l'huile
- Frein d’arrêt actionnable avec le pied
- Certificat DEKRA : Charges protégées par un système de sécurisation

Étendue de la livraison

- Conteneur roulant: 1 x

Plus d'images de produits







Valeur ajoutée

- Les caractéristiques suivantes correspondent à tous les conteneurs roulants en version « Standard »
- Structure en aluminium haute résistance avec profilé de vissage Assemblage des profilés par vissage des angles en croix – pas de soudure !
- Marquages pour une bonne visibilité dans la pénombre
- 2 roulettes fixes Ø 200mm avec frein à tambour interne et dispositif homme mort
- 2 roulettes orientables Ø 200mm avec blocage de direction et blocage centrale de la roue et de la couronne d’orientation
- Frein d'arrêt à pied en acier galvanisé pour les roulettes orientables
- Unité de commande avec barre ergonomique, revêtement « SoftGrip »
- Mécanisme de commande robuste et ergonomique par câble Bowden en acier

Certificats



226/35527/703550/18 0553410 - Certificat de sécurité du chargement

Valable en

VDI 2700:2004
DIN EN 12195:2011
DIN EN 12642:2017

MUNK
Sicherheit. Made in Germany.

Certifications d'entreprise

Normes de qualité et de durabilité

