MUNK
Sicherheit. Made in Germany.



N° de commande: 033510

Escabeau double à barreaux utilisable sur escaliers

Nombre de barreaux

2x5 | 2x6 | 2x7 | 2x8

Spécification

Hauteur de travail 2,8 m	Design des marches Barreaux	Nombre de marches / barreaux 2x 5 barreaux	Hauteur des marches / barreaux 30 mm	Profondeur des marches / des barreaux 30 mm
Espacement des marches / des barreaux 280 mm	Effet antidérapant Aluminium ondulé	Hauteur 1,47 m	Longueur de l'échelle 1,5 m	Empattement 1,08 m
Empattement max. en position déployée 1,56 m	Inclinaison 70 °	Largeur extérieure inférieure, partie praticable déployée 640 mm	Largeur extérieure inférieure, échelle non déployée 600 mm	Largeur extérieure inférieure, partie de soutien déployée 700 mm
Plage de réglage max. sur la partie praticable 400 mm	Plage de réglage max. sur la partie de soutien 1 m	Hauteur des montants 58 mm	Largeur des montants 25 mm	Charge max. 150 kg
Conception En position debout | Accès double face | Utilisable sur escaliers	Dimensions de transport (emballage non compris) 1535 x 590 x 225 mm, 11 kg	Division commerciale MUNK Günzburger Steigtechnik	N° de commande 033510	

Les faits

- Échelle double à barreaux en aluminium
- Montants robustes en tube carré

- Barreaux carrés rainurés des deux côtés 30 x 30 mm, Résistance au glissement R10
- Jonction barreaux-montants à quadruple sertissage
- Montants coniques pour une stabilité sécurisée
- Patins nivello® avec technologie brevetée d'inclinaison à 2 axes
- Charnière solide en acier galvanisé avec raccord vissé
- Embouts en matériau synthétique à l’extrémité supérieure des montants
- Protection contre l’écartement grâce à deux sangles en polyester hautement résistantes
- Éclisse de sécurité pour le transport
- Espacement des barreaux : 280 mm
- Quatre extensions de manche avec un guidage coulissant solide et une poignée ergonomique en forme d'étoile
- Plage de réglage de 400 mm max. sur la pièce de montée
- Plage de réglage de 1 000 mm max. sur la pièce de soutien
- Charge maximale : 150 kg

Étendue de la livraison

- Échelle: 1 x

Plus d'images de produits











Valeur ajoutée

Qualité industrielle

Stable et robuste, pour une utilisation intensive au quotidien (ex. : quadruple sertissage)

- Ferrures anticorrosion
- Utilisation de matériaux de haute qualité et hautement résistants
- Accessoires variés et pratiques



Remarques : hauteurs de travail

- En matière de hauteur maximale de travail sur une échelle, les réglementations nationales (telles que les règles TRBS 2121 partie 2 en Allemagne) sont à observer.
- Nous avons créé une nouvelle page dédiée aux règles TRBS 2121 partie 2 pour en récapituler les principales informations
- Et pour savoir comment déterminer une hauteur de travail, consultez nos trucs et astuces



Le patin mobile de l'échelle pose de nouveaux jalons en matière de stabilité

En savoir plus



Certificats



25KFP0555-01 - Attestation de contrôle « Conception contrôlée »

Valable en

DIN EN 131-1:2019
DIN EN 131-2:2017
DIN EN 131-3:2018
EK5/AK1 17-02.4:2021
PAK-ANFORDERUNG FÜR GS (PAH REQUIREMENT FOR GS) AFPS GS 2019:01 PAK

MUNK
Sicherheit. Made in Germany.

Certifications d'entreprise

Normes de qualité et de durabilité

