

N° de commande: 063962

Sécurisation d'accès rotative

Spécification

Matériau	Dimensions de transport (emballage non compris)	Dimensions de transport (emballage non compris) 2	Division commerciale	N° de commande
Acier galvanisé	700 x 665 x 510 mm, 14,5 kg	1250 x 130 x 75 mm, 4,5 kg	MUNK Günzburger Steigtechnik	063962

Les faits

- Le verrouillage mécanique s'effectue en actionnant manuellement le levier de basculement par le haut ouverture par le haut.La fermeture de la sécurité d'accès et le déverrouillage automatique verrouillage se fait manuellement par le bas
- Utilisation possible sur les échelles de secours
- Sens d’ouverture montable à droite et à gauche, avec butée intégrée

Étendue de la livraison

- Sécurisation d'accès: 1 x
- Matériel de montage: 1 x
- Instructions de montage: 1 x

Plus d'images de produits



Valeur ajoutée

Planification optimale

- Aides pratiques à la planification (disponibles au téléchargement) avec des conseils pour une planification correcte des systèmes d’échelles à crinoline
- Planification en étroite collaboration avec le donneur d’ordre, selon le site et l’utilisation prévue
- Planification conjointe de projets



Certifications d'entreprise

Normes de qualité et de durabilité

