MUNK
Sicherheit. Made in Germany.



N° de commande: 053103

Marchepied pliant avec arceau de maintien

Nombre de marches

3 4 5

Spécification

Hauteur de travail 2,7 m	Hauteur de la marche supérieure 640 mm	Profondeur de la surface de marche supérieure 205 mm	Largeur de la surface de marche supérieure 360 mm	Revêtement des marches / de la plate-forme Aluminium ondulé
Classe antidérapante R9	Nombre de marches / barreaux 3 marches	Plate-forme comprise dans le nombre de marches Oui	Largeur de marches 360 mm	Profondeur des marches / des barreaux 205 mm
Hauteur 1,26 m	Empattement 820 mm	Largeur extérieure 550 mm	Charge max. 150 kg	Matériau Aluminium
Dimensions de transport (emballage non compris) 1100 x 570 x 140 mm, 10 kg	Division commerciale MUNK Günzburger Steigtechnik	N° de commande 053103		

Les faits

- Marchepied pliant en aluminium
- Mécanisme de pliage stable et maniable
- Structure à double montants robustes
- Marches profondes de 205 mm avec striation pour une stabilité sécurisée

- Surface de la marche supérieure : 360 x 205 mm
- Transport facile, rangement à faible encombrement
- Patins antidérapants en matériau synthétique
- Arceau de maintien rabattable avec porte-outils pratique
- Facile à ranger : seulement 125 mm de profondeur une fois plié
- Charge maximale : 150 kg
- Ces produits sont couverts par la garantie légale

Étendue de la livraison

- Marchepied: 1 x
- Arceau de maintien: 1 x
- Instructions d'utilisation et de fonctionnement: 1 x

Plus d'images de produits







Valeur ajoutée

Qualité industrielle

- Fabrication stable pour utilisations exigeantes
- Utilisation de matériaux de haute qualité et hautement résistants



Diversité des variantes

- Marchepieds avec structures de base en montants tubulaires de section carrée en aluminium ou tubes ronds en acier
- Variantes soudées et vissées
- Différents modèles de marches et de plates-formes



De petit à grand

- Le bon produit pour chaque utilisation
- Variantes à marches d’un seul côté et des deux côtés



Patins antidérapants en matériau synthétique

- Assurent une stabilité sécurisée
- Grande résistance aux chocs et à l’usure
- Remplacement simple en cas d’usure



Votre avantage ergonomie

- Roulettes intégrées ou à équipement ultérieur pour un déplacement facile d’un endroit à un autre
- Poignées pour la manipulation ergonomique
- Produits rabattables pour un transport facile



Certificats



24KFP1115-01 - Attestation de contrôle « Conception contrôlée »,

Valable en

DIN EN 14183:2004 EK5/AK1 19-01:2019
PAK-ANFORDERUNG FÜR GS (PAH REQUIREMENT FOR GS) AFPS GS 2019:01 PAK

Certifications d'entreprise

Normes de qualité et de durabilité

