MUNK
Sicherheit. Made in Germany.



N° de commande: 033032

Escabeau 4 parties avec traverse nivello®

Nombre de barreaux

4x8 | 4x10 | 4x12

Spécification

Hauteur de travail 5,1 m	Design des marches Barreaux	Nombre de marches / barreaux 4x 8 barreaux	Hauteur des marches / barreaux 30 mm	Profondeur des marches / des barreaux 30 mm
Espacement des marches / des barreaux 280 mm	Effet antidérapant Aluminium ondulé	Longueur en position repliée 2,5 m	Longueur en position déployée 4 m	Empattement 2,23 m
Inclinaison 70 °	Largeur de traverse 930 mm	Hauteur des montants 73 mm	Largeur des montants 25 mm	Charge max. 150 kg
Conception En position debout | Accès double face | 4 parties	Dimensions de transport (emballage non compris) 2495 x 450 x 320 mm, 27 kg	Division commerciale MUNK Günzburger Steigtechnik	N° de commande 033032	

Les faits

- Échelle double à barreaux en aluminium
- Montants robustes en tube carré
- Barreaux carrés rainurés des deux côtés 30 x 30 mm, Résistance au glissement R10
- Jonction barreaux-montants à quadruple sertissage

- Traverse nivello® de largeur optimale par rapport au produit choisi pour une stabilité et une montée parfaitement sécurisées grâce aux patins nivello® avec technologie d’inclinaison à 2 axes, contrôle de l’angle d’appui et plaques de base interchangeables. La traverse est fournie non fixée et se monte sur les extrémités inférieures des montants via
- Réglable en hauteur barreau par barreau en quelques manipulations
- Embouts en matériau synthétique à l’extrémité supérieure des montants
- Protection contre l’écartement grâce à deux sangles en polyester hautement résistantes
- Espacement des barreaux : 280 mm
- Largeur de l'échelle : 420 mm (sans traverse)
- Charge maximale : 150 kg

Étendue de la livraison

- Échelle: 1 x

Plus d'images de produits







Valeur ajoutée

Qualité industrielle

Stable et robuste, pour une utilisation intensive au quotidien (ex. : quadruple sertissage)

- Ferrures anticorrosion
- Utilisation de matériaux de haute qualité et hautement résistants
- Accessoires variés et pratiques



Traverse nivello®

Accès ultra sécurisé conformément à la norme pour les échelles d'appui de plus de 3,0 m

- Traverse ultra large pour encore plus de stabilité
- Patins nivello® avec technologie brevetée d'inclinaison à 2 axes, contrôle intégré de l'angle d'appui et plaques de base interchangeables
- Disponible individuellement en tant que pièce de rechange



Remarques : hauteurs de travail

- En matière de hauteur maximale de travail sur une échelle, les réglementations nationales (telles que les règles TRBS 2121 partie 2 en Allemagne) sont à observer.
- Nous avons créé une nouvelle page dédiée aux règles TRBS 2121 partie 2 pour en récapituler les principales informations
- Et pour savoir comment déterminer une hauteur de travail, consultez nos trucs et astuces



Certificats



25KFP0555-01 - Attestation de contrôle « Conception contrôlée »

Valable en

DIN EN 131-1:2019
DIN EN 131-2:2017
DIN EN 131-3:2018
EK5/AK1 17-02.4:2021
PAK-ANFORDERUNG FÜR GS (PAH REQUIREMENT FOR GS) AFPS GS 2019:01 PAK

Certifications d'entreprise

Normes de qualité et de durabilité

