MUNK
Sicherheit. Made in Germany.



N° de commande: 040306

# Échelle d’appui à marches sans traverse

Nombre de marches

6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18

## Spécification

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Hauteur de travail<br>2,8 m | Design des marches<br>Marches | Nombre de marches / barreaux<br>6 marches | Profondeur des marches / des barreaux<br>80 mm | Espacement des marches / des barreaux<br>235 mm |
| Effet antidérapant<br>Aluminium ondulé | Longueur de l'échelle<br>1,65 m | Inclinaison<br>70 ° | Portée<br>580 mm | Largeur extérieure<br>420 mm |
| Hauteur des montants<br>73 mm | Largeur des montants<br>25 mm | Charge max.<br>150 kg | Conception<br>Pour d’appui | Dimensions de transport (emballage non compris)<br>1645 x 425 x 103 mm, 4,5 kg |
| Division commerciale<br>MUNK Günzburger Steigtechnik | N° de commande<br>040306 | | | |

## Les faits

- Échelle d’appui à marches en aluminium
- Montants robustes en tube carré
- Marches striées de 80 mm de profondeur R10
- Jonction marches/montants sertie quatre fois
- Poignée ergo-pad®
- Espacement des marches : 235 mm

- Largeur de l'échelle : 420 mm (sans traverse)
- Inclinaison de l’échelle : 70°
- Patins nivello® avec technologie brevetée d'inclinaison à 2 axes
- Charge maximale : 150 kg
- Remarque : les échelles d’appui de plus de 3,0 m ne peuvent être utilisées sans traverse que si elles sont exclusivement utilisées de manière conforme (p. ex. installées solidement, dotées de crochets, fixées avec une sangle)

## Étendue de la livraison

- Échelle: 1 x

## Plus d'images de produits







## Valeur ajoutée

Poignée ergo-pad®

Fixée au point de transport optimal, elle permet une manipulation plus facile et plus confortable



Le patin mobile de l'échelle pose de nouveaux jalons en matière de stabilité

En savoir plus



Traverse pour équipement ultérieur

Montée plus sûre conformément à la norme

- Pour l’équipement ultérieur sur des échelles existantes d’une longueur supérieure à 3,0 m conformément à la norme
- Patins antidérapants
- Disponible en différentes largeurs



Remarques : hauteurs de travail

- En matière de hauteur maximale de travail sur une échelle, les réglementations nationales (telles que les règles TRBS 2121 partie 2 en Allemagne) sont à observer.
- Nous avons créé une nouvelle page dédiée aux règles TRBS 2121 partie 2 pour en récapituler les principales informations
- Et pour savoir comment déterminer une hauteur de travail, consultez nos trucs et astuces



## Certificats



25KFP0223-01 - Attestation de contrôle « Conception contrôlée »,

Valable en

DIN EN 131-1:2019
DIN EN 131-2:2017
DIN EN 131-3:2018
EK5/AK1 17-1.3:2021
PAK-ANFORDERUNG FÜR GS (PAH REQUIREMENT FOR GS) AFPS GS 2019:01 PAK

# Certifications d'entreprise

## Normes de qualité et de durabilité

