MUNK
Sicherheit. Made in Germany.



N° de commande: 044506

Échelle pivotante à marches pour rayonnage double

Nombre de marches

6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12

Spécification

Hauteur de travail 3,44 m	Design des marches Marches	Nombre de marches / barreaux 6 marches	Largeur de marches 350 mm	Profondeur des marches / des barreaux 80 mm
Espacement des marches / des barreaux 235 mm	Hauteur verticale d'accrochage 2,59 m	Longueur de l'échelle 1,78 m	Portée 990 mm	Inclinaison 70 °
Largeur extérieure 400 mm	Diamètre des roues 80 mm	Charge max. 150 kg	Conception Mobile | Rotatif | Avec roulettes	Dimensions de transport (emballage non compris) 1873 x 580 x 86 mm, 5,5 kg
Dimensions de transport (emballage non compris) 2 1390 x 45 x 45 mm, 2,98 kg	Dimensions de transport (emballage non compris) 3 400 x 198 x 155 mm, 2,56 kg	Dimensions de transport (emballage non compris) 4 400 x 198 x 155 mm, 2,56 kg	Dimensions de transport (emballage non compris) 5 1047 x 405 x 105 mm, 3,5 kg	Division commerciale MUNK Günzburger Steigtechnik
N° de commande 044506				

Les faits

- Échelle pour rayonnages à marches en aluminium
- Montants robustes en tube carré

- Marches striées de 80 mm de profondeur R10
- Jonction marches/montants sertie quatre fois
- Pour rayonnages doubles avec largeurs d’allée jusqu’à 1,60 m (les variations jusqu’à 20 mm sont compensées par le mécanisme de roulement)
- Roulement silencieux supérieur pour un déplacement facile de l’échelle
- Roulettes à ressort autobloquantes Ø 80 mm à l’extrémité inférieure
- Patins antidérapants
- Espacement des marches : 235 mm
- Largeur d’échelle : 400 mm (sans roulettes)
- Largeur d’échelle avec roulettes : 580 mm
- Inclinaison de l’échelle : 70°
- Charge maximale : 150 kg
- Remarque : les échelles pour rayonnages sont disponibles dans les longueurs standard indiquées, mais peuvent également être fabriquées sur mesure. Pour cela, veuillez indiquer la hauteur verticale exacte de fixation ; le prix correspondra à celui de l'échelle immédiatement supérieure, majoré d'un forfait de modification. Les échelles pour rayonnage

Étendue de la livraison

- Instructions d'utilisation et de fonctionnement: 1 x
- Échelle: 1 x

Plus d'images de produits





Valeur ajoutée

Qualité industrielle

Stable et robuste, pour une utilisation intensive au quotidien (ex. : quadruple sertissage)

- Ferrures anticorrosion
- Utilisation de matériaux de haute qualité et hautement résistants
- Accessoires variés et pratiques



Des solutions polyvalentes

- Échelles disponibles en longueurs standard ou dans des dimensions individuelles
- Disponibles avec et sans roulement supérieur ainsi qu'en variante pivotante
- Roulettes à ressort en option
- Pour rayonnages simples et double face



Rail

- Conception parfaitement ajustée du rail
- Montage facile de tous les éléments



MUNK
Sicherheit. Made in Germany.

Certifications d'entreprise

Normes de qualité et de durabilité









