MUNK
Sicherheit. Made in Germany.



N° de commande: 050084

Échelle à plate-forme

Nombre de marches

4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

Spécification

Hauteur de travail 2,9 m	Design des marches Marches	Nombre de marches / barreaux 4 marches	Plate-forme comprise dans le nombre de marches Oui	Hauteur de la plate-forme 900 mm
Classe antidérapante R10	Profondeur des marches / des barreaux 80 mm	Espacement des marches / des barreaux 235 mm	Hauteur 1,65 m	Empattement 1 m
Inclinaison 70 °	Largeur extérieure inférieure 610 mm	Hauteur des montants 73 mm	Hauteur du montant de la partie de support 58 mm	Largeur des montants 25 mm
Charge max. 150 kg	Conception En position debout | Accès unilatéral	Dimensions de transport (emballage non compris) 1752 x 605 x 164 mm, 10 kg	Division commerciale MUNK Günzburger Steigtechnik	N° de commande 050084

Les faits

- Échelle à plate-forme en aluminium
- Montants robustes en tube carré
- Marches striées de 80 mm de profondeur R10
- Grande plate-forme trapézoïdale (400 / 360 x 425 mm)
- Jonction marches/montants sertie quatre fois

- Montants coniques pour une stabilité sécurisée
- Deux mains courantes pour une montée et une descente sécurisées (livrées non montées)
- Articulation ’safe-cap’
- Poignée ergo-pad® avec mécanisme de pince
- Patins nivello® avec technologie brevetée d'inclinaison à 2 axes
- Cuvette porte-outils pratique (350 x 200 mm)
- Protection contre l’écartement grâce à deux sangles en polyester hautement résistantes
- Espacement des marches : 235 mm
- Inclinaison de l’échelle : 70°
- Charge maximale : 150 kg

Étendue de la livraison

- Échelle: 1 x
- Main courante (fournie non fixée): 2 x
- Instructions de montage: 1 x

Plus d'images de produits









Valeur ajoutée

Qualité industrielle

Stable et robuste, pour une utilisation intensive au quotidien (ex. : quadruple sertissage)

- Ferrures anticorrosion
- Utilisation de matériaux de haute qualité et hautement résistants
- Accessoires variés et pratiques



Articulation safe-cap

- Articulation d'échelle maniable avec une grande surface d’appui et un capuchon de protection en matériau synthétique robuste
- Le sextuple rivetage et la grande épaisseur de paroi renforcent la sécurité et la stabilité de cet endroit sensible de l’échelle, tout en assurant une plus longue durée de vie
- Le safe-cap protège l’échelle lors de l’utilisation, du chargement et du stockage, ainsi que les surfaces d’appui, les parois et les surfaces de chargement du véhicule et l’articulation en elle-même



Le patin mobile de l'échelle pose de nouveaux jalons en matière de stabilité

En savoir plus



Poignée ergo-pad®

Fixée au point de transport optimal, elle permet une manipulation plus facile et plus confortable



Certificats



25KFP0610-01 - Attestation de contrôle « Conception contrôlée »

Valable en

DIN EN 131-1:2019
DIN EN 131-2:2017
DIN EN 131-3:2018
EK5/AK1 17-02.4:2021
PAK-ANFORDERUNG FÜR GS (PAH REQUIREMENT FOR GS) AFPS GS 2019:01 PAK

Certifications d'entreprise

Normes de qualité et de durabilité

