



N° de commande: 115010

## Échelle coulissante à corde en 2 parties DIN EN 1147

### Spécification

Hauteur d'appui <b>8,1 m</b>	Utilisation prévue <b>Sauvetage</b>	Longueur de l'échelle en position rentrée <b>5,6 m</b>	Longueur de l'échelle en position déployée <b>9,7 m</b>	Angle d'appui <b>70 °</b>
Largeur libre entre deux barreaux <b>270 mm</b>	Largeur libre de l'échelle supérieure <b>350 mm</b>	Largeur libre de l'échelle inférieure <b>425 mm</b>	Largeur extérieure <b>500 mm</b>	Pieds d'échelle <b>Pointe en acier</b>
Hauteur des montants <b>74 mm</b>	Largeur des montants <b>35 mm</b>	Hauteur des marches / barreaux <b>28 mm</b>	Profondeur des marches / des barreaux <b>29 mm</b>	Nombre de marches / barreaux <b>2x 17 barreaux</b>
Charge max. <b>324 kg</b>	Nombre max. de personnes <b>3</b>	Matériau <b>Aluminium</b>	Revêtement de barreaux <b>Standard (rouge)</b>	Poids <b>41 kg</b>
Dimensions de transport <b>6148,5 x 570 x 310 mm, 41 kg</b>	Division commerciale <b>MUNK Rettungstechnik</b>	N° de commande <b>115010</b>		

### Les faits

- Échelle coulissante à corde en 2 parties en aluminium
- Échelle de secours conforme à la norme DIN EN 1147

- Avec revêtement en plastique antidérapant pour une bonne prise en main et assurer l'isolation thermique
- Avec corde, crochet de retenue et descendeur
- Jonction barreaux-montants à quadruple sertissage
- Ferrures anticorrosion en acier galvanisé
- Partie inférieure avec pointes en acier sur les pieds
- Partie supérieure avec galets de roulement muraux
- Patin antidérapant interchangeable
- Charge autorisée : 324 kg / 3 personnes

## Informations sur les critères de durabilité

---

- Certification d'entreprise : ISO 9001
- Certification d'entreprise : ISO 14001
- Certification d'entreprise : EN 1090
- Certification d'entreprise : EcoVadis
- RoHS
- REACH
- Le groupe MUNK se conforme à un code de conduite.
- La loi sur la chaîne d'approvisionnement ne s'applique pas en raison de notre taille
- Les matériaux utilisés sont indiqués dans la spécification technique
- Production respectueuse des ressources : installations photovoltaïques propres
- Consommation d'énergie efficace lors de la fabrication : éclairage LED
- Réparabilité, longévité et qualité : 15 ans de garantie sur les produits de série made in Germany
- Recyclabilité : nos produits sont en grande partie composés d'aluminium, d'acier ou de bois et peuvent être directement envoyés au processus de recyclage.
- Conditions de travail socialement acceptables dans la production : salaires équitables, égalité entre les sexes
- Emballage économique et recyclable : pas d'utilisation de polystyrène, utilisation prédominante de bois et de carton, faible proportion de plastique.
- Pas de risque pour la santé des utilisateurs

## Plus d'images de produits

---



## Certifications d'entreprise

---

sur les critères de durabilité



Management System  
ISO 9001:2015  
ISO 14001:2015  
[www.tuv.com](http://www.tuv.com)  
ID 9108612548



**Nachhaltigkeit**  
**EcoVadis**  
sustainable supply management  
CSR-Rating in Silber 2022

