MUNK
Sicherheit. Made in Germany.



N° de commande: 115093

Échelle multifonction DIN EN 1147

Spécification

Hauteur d'appui 7,7 m	Hauteur de travail min. 3,3 m	Hauteur de travail max. 10,2 m	Utilisation prévue Sauvetage	Longueur de l'échelle en position repliée 2,3 m
Longueur de l'échelle en position dépliée sans extension 4,56 m	Longueur de l'échelle en position dépliée avec extension 5,56 m	Longueur d'échelle 2 échelles multifonctionnelles avec échelle enfichable 9,2 m	Longueur d'échelle 2 échelles multifonctionnelles sans échelle enfichable 8,2 m	Largeur libre en tant qu'échelle double 1,6 m
Hauteur libre du point de fixation 2,02 m	Angle d'appui 70 °	Largeur libre entre deux barreaux 250 mm	Largeur libre de l'échelle supérieure 370 mm	Largeur libre de l'échelle inférieure 370 mm
Largeur extérieure 570 mm	Pieds d'échelle Chaussure à échelle	Hauteur des montants 85 mm	Largeur des montants 25 mm	Hauteur des marches / barreaux 28 mm
Profondeur des marches / des barreaux 29 mm	Nombre de marches / barreaux 2x8 Sp. 1x7 Sp.	Espacement des marches / des barreaux 280 mm	Charge max. 216 kg	Nombre max. de personnes 2
Matériau Aluminium	Revêtement de barreaux Standard (rouge)	Dimensions de transport (emballage non compris) 195 x 570 x 2300 mm, 25 kg	Division commerciale MUNK Rettungstechnik	N° de commande 115093

Les faits

- Échelle multifonction en aluminium

- Échelle de secours conforme à la norme DIN EN 1147
- Comprend 3 éléments d’échelle pour une utilisation universelle
- Avec revêtement en plastique antidérapant assurant l’isolation thermique
- Raccords par emboîtement sécurisés avec boulons à ressort au niveau de l’articulation de la charnière
- Jonction barreaux-montants à quadruple sertissage
- Ferrures anticorrosion en acier galvanisé
- Patin antidérapant interchangeable
- Support DIN pour projecteur sur l’extension
- Charge autorisée : 216 kg / 2 personnes

Plus d'images de produits









Certifications d'entreprise

Normes de qualité et de durabilité

